

ZMK-127自动无压风门,电控气动矿用平衡风门

产品名称	ZMK-127自动无压风门,电控气动矿用平衡风门
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1360.00/套
规格参数	电压:127V 材质:钢制 定制服务:可定制
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

ZMK-127自动无压风门,电控气动矿用平衡风门；

技术参数

- 1) 额定气压：0.3 ~ 0.7MPa。根据现场风压大小，调整系统压力，确保风门开启关闭速度适中。
- 2) 开闭动作时间：10 ~ 30秒，时间可调，不得出现风门开闭速度过快、风门互拍或与煤壁碰撞等问题。
- 3) 开关门方式：按动气控箱上红绿气控按钮开门、关门。
- 4) 闭锁：具有气动闭锁功能，同时只能打开一道风门。
- 5) 泄压功能：当系统出现故障时候，可将气控系统泄压，手动开启风门。
- 6) 推力要求：大于300Kg。
- 7) 气缸尺寸：SC100mm × 600mm。（参考选项）
- 8) 开闭传感器：DC24V
- 9) 语音报警器：DC12V

气动单轨吊车风门，矿用全自动单轨吊风门，应用于行驶单轨吊车的巷道，设计之初原始状态是为了防止单轨吊车巷道的风流短路，是采用的隔板性质的，每当单轨吊车行驶过来的时候，就用人工把堵在巷道的隔板拿开，等单轨吊车过去后再用人工安置好，有时候风压大的巷道根本就不容易拆隔板，而且费时费力，操作笨拙，存在安全隐患；后来有了无压风门的出现，就给单轨吊车巷道带来了福音，聪明的设计师实际出可以行驶单轨吊车的风门。