

截止阀

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 截止阀 |
| 公司名称 | 上海沪工阀门运城销售处 |
| 价格 | 380.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 运城市机场路豪德市场1区3街56-58号 |
| 联系电话 | 18803598755 |

产品详情

【产品用途】

J61H、J61Y 型 PN200~PN320 高温对接焊电站截止阀适用于公称压力PN200~PN320 及P54/100V-P57/170V，工作温度 540（其中P57/170V工作温度为570）的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路中，切断或接通管路介质。

【产品特点】

- 1、阀门中腔采用压力自紧式密封结构，密封性能越好。支管两端为焊接结构。焊接坡口可按标准或用户要求配接
- 2、阀瓣、阀座的密封面采用司太立钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温，抗擦伤性能好、使用寿命长
- 3、阀杆经调质和表面氮化处理，有良好的搞腐蚀性和抗擦伤性。
- 4、阀盖填料函深度合理，填料加缓蚀剂，密封可靠

【执行标准】

设计标准：JB/T 3595/E101

结构长度：JIS E101

对焊端：ANSI B16.25

试验与检验：JIS E101

压力-温度：JB/T 3595

产品标识：GB/T 12220

供货规范：JIS E101

| 公称通径DN | 主要外形尺寸和连接尺寸(mm) | | | | | | | 重量(kg) | |
|---|-----------------|----------------|-----|-----|------|-------|-----|--------|-----|
| | L | D1 | D2 | D3 | | H | Do | | |
| J61Y-100、200、250、320、J61Y-P54/100V、P54/140V、P54/170V | | | | | | | | | |
| 10 | 120 | 12 | 25 | / | 37.5 | 185 | 140 | 2.8 | |
| 15 | 150 | 17 | 36 | / | 37.5 | 247 | 200 | 7.5 | |
| 20 | 135 170 | 22 | 42 | / | 37.5 | 248 | 200 | 9 | |
| 25 | 135 170 | 26 | 42 | / | 37.5 | 248 | 240 | 9.5 | |
| 32 | 170 180 | 31 | 44 | / | 37.5 | 248.5 | 280 | 15 | |
| 40 | 230 | 38 | 60 | / | 37.5 | 440 | 280 | 23 | |
| 50(1) | 250 | 50 | 82 | / | 32 | 450 | 320 | 60 | |
| 50(2) | 320 350 | 50 | 82 | / | 32 | 450 | 320 | 64 | |
| 65 | 370 260 | 69 | 100 | 110 | 32 | 669 | 400 | 74 | |
| 80 | 400 430 470 | 84 | 108 | 130 | 32 | 669 | 450 | 112.5 | |
| 100 | 455 560 | 107 | 144 | 165 | 32 | 755 | 500 | 178.5 | |
| 注：DN50为两种结构 | | | | | | | | | |
| J61Y-P55/100V、P55/140V、P55/170V J61Y-P57/100V、P57/140V、P57/170V | | | | | | | | | |
| 10 | 120 | 120 | 12 | 28 | / | 37.5 | 189 | 140 | 3 |
| 15 | 150 | 150 | 17 | 40 | / | 37.5 | 250 | 200 | 9 |
| 20 | 135 170 | 135 170 | 22 | 46 | / | 37.5 | 252 | 200 | 11 |
| 25 | 135 170 | 135 170 | 26 | 46 | / | 37.5 | 254 | 240 | 13 |
| 32 | 170 180 | 170 180 | 31 | 49 | / | 37.5 | 254 | 280 | 17 |
| 40 | 230 | 230 | 38 | 60 | / | 37.5 | 440 | 280 | 23 |
| 50(1) | 250 | 250 | 50 | 90 | / | 32 | 453 | 320 | 68 |
| 50(2) | 320 350 | 320 350 | 50 | 90 | / | 32 | 455 | 320 | 72 |
| 65 | 370 260 | 370 260 | 69 | 104 | 110 | 32 | 630 | 400 | 83 |
| 80 | 400 430 470 | 400 430 470 | 84 | 110 | 140 | 32 | 672 | 450 | 118 |
| 100 | 455 560 | 455 560 | 107 | 148 | 170 | 32 | 761 | 500 | 185 |