

风门气动控制装置ZMQ-01

产品名称	风门气动控制装置ZMQ-01
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1180.00/套
规格参数	气压:0.2-0.8mpa 外壳材质:304不锈钢 定制服务:可定制
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

风门气动控制装置ZMQ-01，气动风门控制装置组成：气动控制装置由气控箱、手扳阀、节流阀、机械阀和气管组成。气控箱内含1个手扳阀、2个节流阀组成一套箱体，放置于门体两侧。当行人需要通过时，只需操作手扳阀风门即可自动打开，当行人顺利通过风门时，只需操作手扳阀风门即可自动关闭。气源压力：0.2MPa~0.7MPa，气动控制箱气控阀，节流阀、调速阀等，电磁阀控制电压DC12V，电控风门主机ZMK127-Z的控制电压127V。

每组由四道单式风门主体、四套气动控制装置、两套气缸传动机构和一套气动闭锁机构组成，每道风门为单扇门，其中两道为正向风门，两道为反向风门，两道正向风门配气动装置，为常闭状态，两道反向风门为常开状态。正向运用气缸拉动门扇，使风门打开或关闭，反向风门为纯手动风门，利用人力打开或关闭。正反向风门均不得可配备透视窗或其他影响风门强度的孔洞。

气动闭锁由2件闭锁气缸、2件机械阀和输**气管**构成，一件机械阀和一件闭锁气缸互为一套。闭锁安装时，风门门框与门扇之间设有密封沿；门轴分别置于门扇开启方向的一侧。闭锁气缸一个固定在A道门门扇上，机械阀一个固定在B道风门的门框竖梁上与门扇相连，两者之间用输气管连接。

一般气压在0.2~0.8mpa之间，风门气缸就完全实现风门的气动控制。气动无压风门，气动平衡风门，单扇气动风门，气动防突风门等气动风门的气动控制驱动系统，都可在这个风压区间施展其功能；风门气动控制箱、各种气控阀、油水分离器、气水分离器具备过滤分离压风中的水分、杂志的功能。

