

热轧C型预埋槽道 高铁专用热镀锌带齿预埋槽钢 综合管廊托臂支架 C型钢托臂

产品名称	热轧C型预埋槽道 高铁专用热镀锌带齿预埋槽钢 综合管廊托臂支架 C型钢托臂
公司名称	河北东驰城市轨道交通设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:河北东驰 型号:3823 5234 产地:邯郸
公司地址	河北省邯郸市邯山区秀水路滨湖小区西区南一层门市（注册地址）
联系电话	18832016274

产品详情

热轧C型预埋槽道 高铁专用热镀锌带齿预埋槽钢 综合管廊托臂支架 C型钢托臂

河北东驰城市轨道交通设备有限公司是专业生产加工哈1芬槽、预埋槽道、预埋槽钢、哈1芬槽预埋件、C型钢预埋件、C型槽道、槽式预埋件、幕墙预埋件、预埋铁、幕墙材料等产品的企业。

产品名称：

管廊支架又称为管廊成品支架，管廊装配式支架，管廊组合支架，管廊支架托臂、横担，滑动支架，滑动支架等。

管廊支架的组成：

管廊支架托臂是支撑电缆、通信缆、桥架、管道的主要部件，它由预埋槽立柱或明装立柱、连接底座、托臂横担、8.8级T型螺栓等组成。

管廊装配式支吊架包括以下部件：带齿预埋槽道、哈1芬槽、管廊支架托臂、管廊装配式支架托臂、托臂横担。预埋槽道的详细介绍，本文不再重复说明。

普通角钢式支架的组成：由槽钢立柱与角钢横臂支架焊接组成，材质为Q235B角钢与槽钢，横担托臂还可选用304不锈钢材质，此种为传统支架制作方式，制作工艺及性能不再赘述。

品质特性：

支架托臂C型钢的材质：Q235B、304

管廊支架的防腐：管廊支架采用热浸镀锌+钝化防氧化的方式，严格保证使用寿命。

注：支架托臂横担还可采用环氧树脂热浸塑涂塑的防腐方式，效果更好，更适合在高潮湿、高温、高盐分的沿海环境中使用。

支架托臂横担的规格：21*41、41*41、52*41、62*41、72*41、D21*41、D41*41等。

支架托臂横担的长度：30cm-50cm-60cm-65cm-70cm-75cm-80cm-90cm-100cm等，按用户需求定制。

支架的连接：采用加强8.8级T型带齿螺栓坚固连接，每根托臂需两套螺栓。

滑移支架的使用：本管廊支架在使用中可根据被承载物电缆粗细、线槽的高低、管道的直径而自由滑移，滑动支架进行调节上下位置，只需松动8.8级T型螺即可进行操作，非常方便。