

遥控声光报警器S125DLR-WS , S125DLR-WM , S125DLR-WA , S125DLR-WV

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 遥控声光报警器S125DLR-WS , S125DLR-WM , S125DLR-WA , S125DLR-WV |
| 公司名称 | 南宁昌田电气有限公司 |
| 价格 | 1.00/1 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南宁市白沙大道35号 |
| 联系电话 | 18977097391 13117613228 |

产品详情

| | | | |
|----------|---|------|---------------|
| 是否提供加工定制 | 是 | 品牌 | Q-LIGHT (可莱特) |
| 型号 | S125DLR-WS , S125DLR-WM , S125DLR-WA , S125DLR-WV | 光源功率 | 未填 (W) |
| 电压 | 220 (V) | | |

S125DLR-WS-12 , S125DLR-WS-24 , S125DLR-WS-110 , S125DLR-WS-220 ,

S125DLR-WM-12 , S125DLR-WM-24 , S125DLR-WM-110 , S125DLR-WM-220 ,

S125DLR-WA-12 , S125DLR-WA-24 , S125DLR-WA-110 , S125DLR-WA-220 ,

S125DLR-WV-12 , S125DLR-WV-24 , S125DLR-WV-110 , S125DLR-WV-220、

声光报警器 声光组合警示灯

S125DLR声光组合 LED 反射镜旋转 警示灯 Ø125mm Max.105dB

适合用于机床、自动化生产线、无人监视系统的遥控信号传达
 LED反射镜旋转警示灯和信号扬声器为一体的声光组合产品 采用本司独特的信号扬声器的内装构造
 以小的外形能发出最大105dB/m的高音量 采用大功率发光二极管，发光二极管的使用寿命为半永久性
 采用本司开发的LED反射系统，发散强烈的信号光线 采用噪音和磨损极小的动力传达装置
 适合用于遥控监视装备、高级停车场设备、机床、自动化生产线的视觉和听觉信号的传达
 按照用户的需求可以定做RoHS产品 灯罩颜色 :红-R黄-A绿-G蓝-B 转速 : 120~140RPM 材质 : 灯罩-
 AS，身体-ABS, 反射镜-耐热性 ABS 技术认证 : CE 保护等级 : IP54

| | | | |
|------|--|--|---------------------|
| 产品规格 | WS-警告音 5音 WM- 音乐音 5音 WA-警报音 5音 WV-声音信号 3频道 | DC 12V | 0.395A |
| | | DC 24V | 0.342A |
| | | AC 110V | 0.092A |
| | | AC 220V | 0.046A |
| WS | 警告音 5音 | 火灾 A-ANG(火灾)音 紧急ch1 ch2 ch3 ch4 ch5 WA-U(紧急)音 急救 PI- PO(救急)音 断续音 High- Expansion Foam Release | |
| WM | 音乐音 3音 | Sweet Home For Elise Sukoos Waltz Piano Sonata Turkish March | ch1 ch2 ch3 ch4 ch5 |
| WA | 警报音 5音 | Beep. intermittent Door Chime Phone Ring Sound PI.PI.PI.PI. Short Interval Phone Ring Sound | ch1 ch2 ch3 ch4 ch5 |
| WV | 声音信号 3ch | 定做产品 (声音录音型产品) | ch1 ch2 ch3 |

外形图

资料下载[PDF产品目录](#)

电源线

电源线 规格 : UL1015-NO.18(0.75sq) x 2c 400mm AC 电源产品 : 产品不用分正负极 DC
电源产品 : 黑色线连接在负极(-)

信号线

信号线 规格 : UL1015-NO.22(0.3sq) 400mm

| 型号 | 音调 | 电压 | 颜色 |
|---------|--|--|-----------------|
| S125DLR | WS(警告音) WM(音乐音) WA(警报音) WV(声音信号) | 12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V | R-红 A-黄 G-绿 B-蓝 |