

面砖粘结砂浆 超杰新型建材 蚌埠粘结砂浆

产品名称	面砖粘结砂浆 超杰新型建材 蚌埠粘结砂浆
公司名称	安徽超杰新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市裕安区城南镇汪家行村高速路口对面
联系电话	15956463737 15956463737

产品详情

粘结砂浆施工时的注意事项：保温板表面也需要使用界面砂浆处理，否则也会造成保温层局部空鼓。材料因素。外墙保温的保温板密度应是18~22kg/m³，有些施工单位会以次充好，采用18kg/m³以下的保温板，密度不够，蚌埠粘结砂浆，易导致抹面砂浆层开裂;保温板的自然收缩时间在自然环境中长达60天，由于生产企业资金周转和成本控制等因素，陈化时间不到七天的保温板就已上墙，这样的结果是上墙后的保温板继续收缩

粘结砂浆施工时的注意事项：伸缩缝的设置，每层一道互相通圈（塑料条）高度间隔不大于3M；面砖以美观角度可以不设缝，如设伸缩缝在面层上做（面砖上口要封死，用防水硅胶）；塑料条用硅胶粘上去（硅胶本身防水）钢丝网不需断开铺。保温砂浆施工流程：1、基层处理-套方、做灰饼-界面剂打底层-20mm厚保温砂浆（分两次抹）-电锤钻孔（10#钻头孔深要大于钉子10mm，钻头长度一般为10cm）-铺设钢丝网-抹12mm~15mm抗裂砂浆-验收、浇水养护；

粘结砂浆使用的注意事项

施工自然环境和基层墙面的温度不可以小于5℃，外墙保温粘结砂浆，风速5级下列，防止下雨天施工。粘贴保温板时匀称揉压，不可以拍打震动。粘贴结束两天内，面砖粘结砂浆，不可以开展下一道工艺流程的施工，另外应防止碰触、敲打、震动。如遇风速在5级之上或降水，应采用防护措施。拌和好的水泥砂浆应在2钟头内用完，已凝结硬底化的水泥砂浆不可二次应用。禁止施工工地当场擅自加上沙子，混凝土以及他防腐剂。

面砖粘结砂浆-超杰新型建材-蚌埠粘结砂浆由安徽超杰新型建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。
安徽超杰新型建材有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为砂浆具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!