

遥控声光报警器S100DS-WS , S100DS-WM , S100DS-WA , S100DS-WV

产品名称	遥控声光报警器S100DS-WS , S100DS-WM , S100DS-WA , S100DS-WV
公司名称	南宁昌田电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市白沙大道35号
联系电话	18977097391 13117613228

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	Q-LIGHT (可莱特)
型号	S100DS-WS , S100DS-WM , S100DS-WA , S100DS-WV	光源功率	未填 (W)
电压	220 (V)		

S100DS-WS-12 , S100DS-WS-24 , S100DS-WS-110 , S100DS-WS-220 ,

S100DS-WM-12 , S100DS-WM-24 , S100DS-WM-110 , S100DS-WM-220 ,

S100DS-WA-12 , S100DS-WA-24 , S100DS-WA-110 , S100DS-WA-220 ,

S100DS-WV-12 , S100DS-WV-24 , S100DS-WV-110 , S100DS-WV-220

声光报警器 声光组合警示灯

S100DS声光组合 氙灯管 爆闪型 警示灯 Ø100mm Max.105dB

适合用于机床、自动化生产线、无人监视系统的遥控信号传达

高亮度爆闪型警示灯和信号扬声器的一体型产品 采用本司独特的信号扬声器的内装构造

以小的外形能发出最大105dB/m的高音量

适合用于遥控监视装备、高级停车场设备、机床、自动化生产线的视觉和听觉信号的传达 灯罩

颜色 :红-R黄-A绿-G蓝-B 闪亮次数 : 60~80/min. 材质 : 灯罩-AS. 身体-ABS, 反射镜-耐热性 ABS

保护等级 : IP54

产品规格

WS-警告音 5音 WM- 音乐音 5音 WA-警报音 5音 WV-声音信号 3频道	DC 12V	1.090A
	DC 24V	0.610A
	AC 110V	0.125A
	AC 220V	0.084A

WS	警告音 5音	火灾 A-ANG(火災)音 紧急ch1 ch2 ch3 ch4 ch5 WA-U(緊急)音 急救 PI- PO(救急)音 断续音 High- Expansion Foam Release
WM	音乐音 3音	Sweet Home For Elise ch1 ch2 ch3 ch4 ch5 Sukoos Waltz Piano Sonata Turkish March
WA	警报音 5音	Beep. intermittent Door ch1 ch2 ch3 ch4 ch5 Chime Phone Ring Sound PI.PI.PI.PI. Short Interval Phone Ring Sound
WV	声音信号 3ch	定做产品 ch1 ch2 ch3 (声音录音型产品)

外形图

资料下载[PDF产品目录](#)

电源线

电源线 规格 : UL1015-NO.18(0.75sq) x 2c 400mm AC 电源产品 : 产品不用分正负极 DC
电源产品 : 黑色线连接在负极(-)

信号线

信号线 规格 : UL1015-NO.22(0.3sq) 400mm

型号	音调	电压	颜色
S100DS	WS(警告音) WM(音乐音) WA(警报音) WV(声音信号)	12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V	R-红 A-黄 G-绿 B-蓝