遥控声光报警器S100DS-WS，S100DS-WM，S100DS-WA，S100DS-WV

产品名称	遥控声光报警器S100DS-WS，S100DS-WM，S100DS-WA，S100DS-WV
公司名称	南宁昌田电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市白沙大道35号
联系电话	18977097391 13117613228

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	Q-LIGHT（可莱特）
型号	S100DS-WS，S100DS-WM，S100DS-WA，S100DS-WV	光源功率	未填（W）
电压	220（V）		

S100DS-WS-12，S100DS-WS-24，S100DS-WS-110，S100DS-WS-220，

S100DS-WM-12，S100DS-WM-24，S100DS-WM-110，S100DS-WM-220，

S100DS-WA-12，S100DS-WA-24，S100DS-WA-110，S100DS-WA-220，

S100DS-WV-12，S100DS-WV-24，S100DS-WV-110，S100DS-WV-220

声光报警器 声光组合警示灯

S100DS声光组合 氙灯管 爆闪型 警示灯 Ø100mm Max.105dB

适合用于机床、自动化生产线、无人监视系统的遥控信号传达
高亮度爆闪型警示灯和信号扬声器的一体型产品 采用本司独特的信号扬声器的内装构造
以小的外形能发出最大105dB/m的高音量
适合用于遥控监视装备、高级停车场设备、机床、自动化生产线的视觉和听觉信号的传达 灯罩
颜色 :红-R黄-A绿-G蓝-B 闪亮次数 : 60~80/min. 材质 : 灯罩-AS. 身体-ABS, 反射镜-耐热性 ABS
保护等级 : IP54

产品规格	WS-警告音 5音 WM-音乐音 5音 WA-警报音 5音 WV-声音信号 3频道	DC 12V	1.090A
		DC 24V	0.610A
		AC 110V	0.125A
		AC 220V	0.084A
WS	警告音 5音	火灾 A-ANG(火災)音 紧急 WA-U(緊急)音 急救 PI-PO(救急)音 断续音 High-Expansion Foam Release	ch1 ch2 ch3 ch4 ch5
WM	音乐音 3音	Sweet Home For Elise Sukoos Waltz Piano Sonata Turkish March	ch1 ch2 ch3 ch4 ch5
WA	警报 音 5音	Beep. intermittent Door Chime Phone Ring Sound PI.PI.PI.PI. Short Interval Phone Ring Sound	ch1 ch2 ch3 ch4 ch5
WV	声音信号 3ch	定做产品 (声音录音型产品)	ch1 ch2 ch3

外形图

资料下载PDF产品目录

电源线

电源线 规格 : UL1015-NO.18(0.75sq) x 2c 400mm AC 电源产品：产品不用分正负极 DC 电源产品：黑色线连接在负极(-)

信号线

信号线 规格 : UL1015-NO.22(0.3sq) 400mm

型号	音调	电压	颜色
S100DS	WS(警告音) WM(音乐音) WA(警报音) WV(声音信号)	12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V	R-红 A-黄 G-绿 B-蓝