

# 海南岩棉板厂家 东莞昌鑫保温材料有限公司 岩棉板厂家

产品名称	海南岩棉板厂家 东莞昌鑫保温材料有限公司 岩棉板厂家
公司名称	东莞昌鑫保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞大岭山镇新塘村天井佛新路25号
联系电话	15112888839

## 产品详情

本施工方案为岩棉板薄抹灰外墙外保温系统施工，采用30mm岩棉板作为保温层，运用胶粘剂粘贴和锚栓固定相结合的工艺与基层墙体连接固定，并由抹面胶浆和双层增强用玻纤网布复合成抹面层，福建岩棉板厂家，饰面层为涂料饰面。

选用的岩棉板规格和外观尺寸偏差在规定范围内。在使用粘结剂粘贴保温板的施工前，广州岩棉板厂家，须在矿棉板上先上一道表面处理层。

表面处理层的做法为：在岩棉板的外表面需要涂抹一层厚薄适度的胶粘剂（厚度约为1mm），这层砂浆的施工必须用不锈钢的平整用力抹平，海南岩棉板厂家，使胶浆应能嵌入岩棉板的纤维丝中。待表面处理层稍干后，可以准备布胶粘贴。

检查：经验检查岩棉板切割规范、尺寸符合要求。界面层砂浆包裹岩棉板面层纤维中。

布好胶的岩棉板立即粘贴到墙面上，动作迅速，岩棉板厂家，以防胶料结皮而影响粘结效果。岩棉板粘贴在墙上后，用2m直尺进行压平操作，以保证板面平整度符合要求且黏结牢固。达到板与板间挤紧，在碰头缝处不可涂抹粘结砂浆。每粘贴完一块板，应及时清理干净板侧挤出的粘结料，板间不留间隙。板与板之间要挤紧，板间缝隙不大于1mm，板间高差不大于1.5mm。板间缝隙应用岩棉条填塞，粘结砂浆不允许存在于保温板的缝隙中。

既然提到了保温材料，岩棉保温板是外墙保温系统中不可或缺的原材料。岩棉保温板是以玄武岩为原材料，并在经过了高温熔融的加工之后形成的一种无机纤维，他有很多的优点包括质量轻盈、导热的系数低、吸热力、不。除了这些他还且表面坚固，同时承重力还是很大的，使用寿命也相较于其他保温材料来说要长一些。使用了岩棉板的保温系统无论是在外墙保温还是在防火方面都有着相当好的效果，不

仅大大的降低了建筑采暖以及空调的一个损耗，也让企业很好的做到了一定意义上的节能减排。

海南岩棉板厂家-东莞昌鑫保温材料有限公司-岩棉板厂家由东莞昌鑫保温材料有限公司提供。东莞昌鑫保温材料有限公司位于东莞大岭山镇新塘村天井佛新路25号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前东莞昌鑫保温材料有限公司在保温、隔热材料中享有良好的声誉。东莞昌鑫保温材料有限公司取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。东莞昌鑫保温材料有限公司全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事东莞保温材料，防火岩棉厂家，吸音棉厂家的厂家，欢迎来电咨询。