

纸包装挂面机 挂面纸包装机 青岛挂面包装机新技术

产品名称	纸包装挂面机 挂面纸包装机 青岛挂面包装机新技术
公司名称	青岛科诺尔包装机械有限公司
价格	220000.00/台
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区夏庄街道王家曹工业区
联系电话	13210001488

产品详情

挂面纸包装机

产品资料第一部分：机型介绍 包装效率 包装范围（克）

(一斤装) 13-16包/分钟 300克 ~ 600克(面条长度为240mm)

(二斤装) 10-13包/分钟 750克 ~ 1000克 (面条长度为240mm)

(其他定制机型) 10-12包/分钟 750克 ~ 1000克 (面条长度为300mm) 自动整理计量,送纸,刷胶,包装

。两端整齐,可一头堵,可两头露,包装范围和包装松紧度可调。客户自备气源及气源处理,单台可配0.3立方的空压机,3台配1立方的空压机。

售后服务 新机配一名技术人员前往现场安装调试,为客户培训2-3个机器操作人员 第二部分 产品简介

我公司生产的全自动挂面包装机主要包括自动计量、自动输送、自动整理、自动包装、自动进纸五部分组成,包装松紧度可调。

各个部分在微电脑的控制下进行协调的工作,将切断好的挂面按照设定的重量用包装纸包装起来,包装速度可达12包/分钟--20包/分钟。

为了使工人能够更方便的操作机器,我公司生产的包装机全部采用大尺寸触摸屏进行显示。包装机所有的参数设置都可以直观的在大屏幕上进行实时操作,所设定的参数包括挂面的重量、包装的松紧度、包装的快慢等。同时包装机还可以将工作中出现的常见故障直接显示在屏幕上,操作人员只需按照屏幕的提示操作即可排除大多数故障。

工作人员可根据挂面的实际情况进行相应的调整,包装机即可包装出合格的挂面。

包装机可由一名工作人员操作,该操作人员仅负责收面或将包好的挂面进行堵头。

也可以加入我公司自主创新的自动堵头修边功能装置,视情况自由选择

全自动挂面包装机体积：3米（长度）1.2米（高度）1米（宽度）。以我公司的挂面纸包装机替代传统的手工劳作，节省了人力、物力、财力。每购置一台全自动挂面纸包装机。每月最多可节省费用10929.43元。第三部分 产品工作原理 挂面经切断机切断后由传送带传送到包装间，由一名工人将切断好的挂面整齐的码放到计量槽的后半部分，一次不要放得太多，等计量才开始震动后再慢慢添加，否则挂面不容易整理整齐，同时尽量将挂面中的断头、弯条去除，否则有可能影响计量速度和精度。

启动包装机，计量槽开始震动，挂面在计量槽的震动下整理整齐并缓缓前进到计量槽最前端开始第一次粗略计量，粗略计量后的挂面落入称重机构，由称重机构判断挂面重量是否符合要求。如果重量不够则启动第二次计量，经过第二次计量后的挂面进入输送装置，输送装置再将挂面输送到整理部分，在整理部分内部特定的机构会将挂面一头整理整齐。整理齐后的挂面进入包装部分，包装部分在送纸部分的配合下将挂面包装好并送到出口处的收纳箱中由工人进行收袋整理。