

多层信号灯ST80EL-3,ST80EL-2,ST80ELF-3,ST80ELF-2,ST80EL-BZ-3

产品名称	多层信号灯ST80EL-3,ST80EL-2,ST80ELF-3,ST80ELF-2,ST80EL-BZ-3
公司名称	南宁昌田电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市白沙大道35号
联系电话	18977097391 13117613228

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	Q-LIGHT (可莱特)
型号	ST80ELF-2,ST80EL-BZ-3,S	光源功率	未填 (W)
电压	T80EL-BZ-2,ST80ELF-BZ-3,ST80ELF-BZ-2 220 (V)		

ST80EL-1,ST80EL-2,ST80EL-3,ST80EL-4,ST80EL-5

ST80ELF-1,ST80ELF-2,ST80ELF-3,ST80ELF-4,ST80ELF-5

ST80EL-BZ-1,ST80EL-BZ-2,ST80EL-BZ-3,ST80EL-BZ-4,ST80EL-BZ-5

ST80ELF-BZ-1,ST80ELF-BZ-2,ST80ELF-BZ-3,ST80ELF-BZ-4,ST80ELF-BZ-5

ST80EL-1-12,ST80EL-1-24,ST80EL-1-110,ST80EL-1-220

ST80EL-2-12,ST80EL-2-24,ST80EL-2-110,ST80EL-2-220,

ST80EL-3-12,ST80EL-3-24,ST80EL-3-110,ST80EL-3-220

ST80EL-4-12,ST80EL-4-24,ST80EL-4-110,ST80EL-4-220

ST80EL-5-12,ST80EL-5-24,ST80EL-5-110,ST80EL-5-220

ST80ELF-1-12,ST80ELF-1-24,ST80ELF-1-110,ST80ELF-1-220

ST80ELF-2-12,ST80ELF-2-24,ST80ELF-2-110,ST80ELF-2-220

ST80ELF-3-12,ST80ELF-2-24,ST80ELF-2-110,ST80ELF-2-220

ST80ELF-4-12,ST80ELF-4-24,ST80ELF-4-110,ST80ELF-4-220

ST80ELF-5-12,ST80ELF-5-24,ST80ELF-5-110,ST80ELF-5-220

ST80EL-BZ-1-12,ST80EL-BZ-1-24,ST80EL-BZ-1-110,ST80EL-BZ-1-220

ST80EL-BZ-2-12,ST80EL-BZ-2-24,ST80EL-BZ-2-110,ST80EL-BZ-2-220

ST80EL-BZ-3-12,ST80EL-BZ-3-24,ST80EL-BZ-3-110,ST80EL-BZ-3-220

ST80EL-BZ-4-12,ST80EL-BZ-4-24,ST80EL-BZ-4-110,ST80EL-BZ-4-220

ST80EL-BZ-5-12,ST80EL-BZ-5-24,ST80EL-BZ-5-110,ST80EL-BZ-5-220

ST80ELF-BZ-1-12,ST80ELF-BZ-1-24,ST80ELF-BZ-1-110,ST80ELF-BZ-1-220

ST80ELF-BZ-2-12,ST80ELF-BZ-2-24,ST80ELF-BZ-2-110,ST80ELF-BZ-2-220

ST80ELF-BZ-3-12,ST80ELF-BZ-3-24,ST80ELF-BZ-3-110,ST80ELF-BZ-3-220

ST80ELF-BZ-4-12,ST80ELF-BZ-4-24,ST80ELF-BZ-4-110,ST80ELF-BZ-4-220

ST80ELF-BZ-5-12,ST80ELF-BZ-5-24,ST80ELF-BZ-5-110,ST80ELF-BZ-5-220

南宁昌田电气有限公司 销售热线：18977097391 传真：0771-4500246 联系人：杨小姐

E-mail：jinlin8888@live.cn MSN：jinlin8888@live.cn QQ：1565443008

多层信号灯

ST80ELLED 长亮/闪亮型 多层信号灯 Ø80mm

LED光源的大型多层信号灯/光信号覆盖面积大，易于向远距离传递信号
采用高亮度发光二极管为光源的80mm 带固定支杆的高级产品

散光面积是经济型产品的2倍，在远距离可见度特别好的产品
 接插式设计，使各层灯可随意组装，更换颜色顺序更方便简单 闪亮次数：60~80/min. 内装蜂鸣器型
 音量：Max.90dB/m (可以定做2音蜂鸣器型) 材质：灯罩-AS, 身体-ABS, Pole-铝合金 技术认证：
 UL(Class2,DC24专用), CE 保护等级：IP44 (内装蜂鸣器型 IP23)
 左边图片是各层标准产品的图片。标准产品以外的颜色排列可以定做。
 可以定做在周围环境60 上能使用的 UL认证品(class2, DC24V专用)

产品规格

ST80EL LED 长亮型	1	AC/DC12V	0.110A
ST80ELF LED 长亮/闪亮型			
ST80EL-BZ 内装蜂鸣器			
LED 长亮型 ST80ELF-BZ 内装蜂鸣器 LED 长亮/闪亮型			
		AC/DC24V	0.072A
		AC110V	0.040A
		AC220V	0.020A
	2	AC/DC12V	0.220A
		AC/DC24V	0.144A

	AC110V	0.049A
	AC220V	0.025A
3	AC/DC12V	0.330A
	AC/DC24V	0.216A
	AC110V	0.058A
	AC220V	0.029A
4	AC/DC12V	0.440A

AC/DC24V

0.288A

AC110V

0.066A

AC220V

0.033A

5

AC/DC12V

0.550A

AC/DC24V

0.360A

AC110V

0.073A

AC220V

0.037A

蜂鸣器 1音
蜂鸣器 2音 (定做)

PI~PI~PI~连续音
PI~PI~PI~连续音 PI-PI-PI
断续音

MAX 90dB
MAX 90dB

外形图

资料下载[PDF产品目录](#)

DC 长亮型产品

DC 电压产品 : 黑色线连接在负极(-), 但产品内部有整流桥, 产品不用分正负极。

AC长亮型, AC/DC 长亮/闪亮型产品

引出 电源线 规格 : UL1015-NO.18(0.75sq) x 2c 400mm AC 电压产品 : 不用分电源线颜色, 可以交替接线

DC 电压产品 : 黑色线连接在负极(-) 引出 信号线 规格 : UL1007-NO.22 (0.3sq) 400mm

标准接线以外产品可以定做。

型号	蜂鸣器	段数	电压
ST80EL ST80ELF	无指定(None) 标准型 BZ指定(Order) 内装蜂鸣器型	1-1层 2-2层 3-3层 4-4层 5-5层	12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V

灯罩颜色可由使用者来指定。 AC用每一节的直接电源连接方式是定做规格。
(接线时电源线跟电压DC产品(ST80EL)同样, 产品的高度有变化)