

# 重夯 重夯 德翔服务周到

产品名称	重夯 重夯 德翔服务周到
公司名称	德州德翔地基基础工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州经济开发区
联系电话	15965221800

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州德翔地基基础工程有限公司

大家在运作强夯地基施工时的安全事项：

1. 由于现在的夯机大多没有行走刹车，重夯机，所以下陡坡长坡时应采取保险措施。
2. 司机应注意观察天空，分清云彩运动，以免错误判断发生事故。
3. 起吊作业时应先用小油门，做微动试吊，使夯锤稍离开地面，并检查圈扬闸带的可靠性，待锤和门架支腿稳定后再提升作业。
4. 不得突然停止或回转强夯机转台，回转时应以回转速度匀速回转，门架摆动幅度不大于1米，重夯报价，转台不回转时，应用回转制动器阀将转台刹紧。

重夯施工需要注意的事项

## 重夯施工需要注意的事项：

重夯施工在夯击作业初步前，重夯规范，施工队要例行检查机械设备的质量情况，具体记载检测结果，丈量放线往后还得复核，保证其准确性，重夯，做到满有掌握。当然施工前的试夯作业必定得做，一般选取代表性路段，经过实验来确认施工参数。重夯地基中施工安全放在首位，工程现场一切人员佩带安全帽，起吊时吊车与人员应隔着较远的距离，平坦夯坑阶段夯锤吊离后再进行人工处理。

大家在操作强夯作业时要注意的安全操作规程：

操作1. 所有车司机必须持证上岗。

操作2. 所有工人必须在上岗前进行安全教育。

操作3.  
设备启动前，必须每天检查发动机的机油和水，同时还必须检查卷扬、变幅、行走机构变速箱的油面。

操作4. 设备启动后必须运行15分钟左右，确保油温、油压、水温正常，各连接部位无异常，各部传动无异响，才能进行强夯作业。

重夯报价-重夯-德翔服务周到(查看)由德州德翔地基基础工程有限公司提供。重夯报价-重夯-德翔服务周到(查看)是德州德翔地基基础工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐经理。