

# 可莱特三色灯ST80L-3,ST80L-2,ST80LF-3,ST80LF-2,ST80L-BZ-3

产品名称	可莱特三色灯ST80L-3,ST80L-2,ST80LF-3,ST80LF-2,ST80L-BZ-3
公司名称	南宁昌田电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市白沙大道35号
联系电话	18977097391 13117613228

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	Q-LIGHT (可莱特)
型号	ST80LF-2,ST80L-BZ-3,ST80L-BZ-2,ST80LF-BZ-3,ST80LF-BZ-2	光源功率	未填 (W)
电压	220 (V)		

ST80L-1,ST80L-2,ST80L-3,ST80L-4,ST80L-5

ST80LF-1,ST80LF-2,ST80LF-3,ST80LF-4,ST80LF-5

ST80L-BZ-1,ST80L-BZ-2,ST80L-BZ-3,ST80L-BZ-4,ST80L-BZ-5

ST80LF-BZ-1,ST80LF-BZ-2,ST80LF-BZ-3,ST80LF-BZ-4,ST80LF-BZ-5

ST80L-1-12,ST80L-1-24,ST80L-1-110,ST80L-1-220

ST80L-2-12,ST80L-2-24,ST80L-2-110,ST80L-2-220,

ST80L-3-12,ST80L-3-24,ST80L-3-110,ST80L-3-220

ST80L-4-12,ST80L-4-24,ST80L-4-110,ST80L-4-220

ST80L-5-12,ST80L-5-24,ST80L-5-110,ST80L-5-220

ST80LF-1-12,ST80LF-1-24,ST80LF-1-110,ST80LF-1-220

ST80LF-2-12,ST80LF-2-24,ST80LF-2-110,ST80LF-2-220

ST80LF-3-12,ST80LF-3-24,ST80LF-3-110,ST80LF-3-220

ST80LF-4-12,ST80LF-4-24,ST80LF-4-110,ST80LF-4-220

ST80LF-5-12,ST80LF-5-24,ST80LF-5-110,ST80LF-5-220

ST80L-BZ-1-12,ST80L-BZ-1-24,ST80L-BZ-1-110,ST80L-BZ-1-220

ST80L-BZ-2-12,ST80L-BZ-2-24,ST80L-BZ-2-110,ST80L-BZ-2-220

ST80L-BZ-3-12,ST80L-BZ-3-24,ST80L-BZ-3-110,ST80L-BZ-3-220

ST80L-BZ-4-12,ST80L-BZ-4-24,ST80L-BZ-4-110,ST80L-BZ-4-220

ST80L-BZ-5-12,ST80L-BZ-5-24,ST80L-BZ-5-110,ST80L-BZ-5-220

ST80LF-BZ-1-12,ST80LF-BZ-1-24,ST80LF-BZ-1-110,ST80LF-BZ-1-220

ST80LF-BZ-2-12,ST80LF-BZ-2-24,ST80LF-BZ-2-110,ST80LF-BZ-2-220

ST80LF-BZ-3-12,ST80LF-BZ-3-24,ST80LF-BZ-3-110,ST80LF-BZ-3-220

ST80LF-BZ-4-12,ST80LF-BZ-4-24,ST80LF-BZ-4-110,ST80LF-BZ-4-220

ST80LF-BZ-5-12,ST80LF-BZ-5-24,ST80LF-BZ-5-110,ST80LF-BZ-5-220

## 多层信号灯

ST80LLED 长亮/闪亮型 多层信号灯 Ø80mm Max.90dB

LED光源，闪光面积覆盖大，易于向远距离传递声光信号  
采用高亮度发光二极管为光源的80mm 带固定支杆的高级产品  
散光面积是经济型产品的2倍，在远距离可见度特别好的产品  
接插式设计，使各层灯可随意组装，更换颜色顺序更方便简单 闪亮次数：60~80/min. 内装蜂鸣器型  
音量：Max.90dB/m (可以定做2音蜂鸣器型) 材质：灯罩-AS, 身体-ABS, Pole-铝合金 技术认证：  
UL(Class2,DC24专用), CE 保护等级：IP44 (内装蜂鸣器型 IP23)  
左边图片是各层标准产品的图片。标准产品以外的颜色排列可以定做。

可以定做在周围环境60 上能使用的 UL认证品(class2, DC24V专用)

## 产品规格

ST80L LED 长亮型 ST80LF LED 长亮/闪亮型 ST80L- BZ 内装蜂鸣器 LED 长亮型 ST80LF-BZ 内装蜂鸣器 LED 长亮/闪亮型	1	AC/DC12V	0.144A
		AC/DC24V	0.072A
		AC110V	0.080A
		AC220V	0.040A
	2	AC/DC12V	0.288A
		AC/DC24V	0.144A
		AC110V	0.086A

	AC220V	0.043A
3	AC/DC12V	0.432A
	AC/DC24V	0.288A
	AC110V	0.092A
	AC220V	0.046A
4	AC/DC12V	0.576A
	AC/DC24V	0.432A

AC110V 0.098A

AC220V 0.049A

5 AC/DC12V 0.720A

AC/DC24V 0.576A

AC110V 0.104A

AC220V 0.052A

信号线、蜂鸣器线 电流 (1层标准)

信号线电流 0.144A 0.072A 0.080A

蜂鸣器线电流

0.015A

0.028A

0.021A

蜂鸣器 1音

PI~PI~PI~连续音

MAX 90dB

蜂鸣器 2音 (定做)

PI~PI~PI~连续音 PI-PI-PI  
断续音

MAX 90dB

外形图

资料下载[PDF产品目录](#)

DC 长亮型产品

DC 电压产品: 黑色线连接在负极(-), 但产品内部有整流桥, 产品不用分正负极。

AC长亮型, AC/DC 长亮/闪亮型产品

引出 电源线 规格: UL1015-NO.18(0.75sq) x 2c 400mm AC 电压产品: 不用分电源线颜色, 可以交替接线

DC 电压产品: 黑色线连接在负极(-) 引出 信号线 规格: UL1007-NO.22 (0.3sq) 400mm

标准接线以外产品可以定做。

型号	蜂鸣器	段数	电压
ST80L ST80LF	无指定(None) 标准型 BZ指定(Order) 内装蜂鸣器型	1-1层 2-2层 3-3层 4-4层 5-5层	12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V

灯罩颜色可由使用者来指定。 AC用每一节的直接电源连接方式是定做规格。  
(接线时电源线跟电压DC产品(ST80L)同样, 产品的高度有变化)