

三色指示灯ST56EL-3,ST56EL-2,ST56ELF-3,ST56ELF-2,ST56EL-BZ-3

产品名称	三色指示灯ST56EL-3,ST56EL-2,ST56ELF-3,ST56ELF-2,ST56EL-BZ-3
公司名称	南宁昌田电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市白沙大道35号
联系电话	18977097391 13117613228

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	Q-LIGHT (可莱特)
型号	,ST56EL-BZ-3,ST56EL-BZ-2,ST56ELF-BZ-3,ST56ELF-BZ-2	光源功率	未填 (W)
电压	220 (V)		

ST56EL-1,ST56EL-2,ST56EL-3,ST56EL-4,ST56EL-5

ST56ELF-1,ST56ELF-2,ST56ELF-3,ST56ELF-4,ST56ELF-5

ST56EL-BZ-1,ST56EL-BZ-2,ST56EL-BZ-3,ST56EL-BZ-4,ST56EL-BZ-5

ST56ELF-BZ-1,ST56ELF-BZ-2,ST56ELF-BZ-3,ST56ELF-BZ-4,ST56ELF-BZ-5

ST56EL-1-12,ST56EL-1-24,ST56EL-1-110,ST56EL-1-220

ST56EL-2-12,ST56EL-2-24,ST56EL-2-110,ST56EL-2-220,

ST56EL-3-12,ST56EL-3-24,ST56EL-3-110,ST56EL-3-220

ST56EL-4-12,ST56EL-4-24,ST56EL-4-110,ST56EL-4-220

ST56EL-5-12,ST56EL-5-24,ST56EL-5-110,ST56EL-5-220

ST56ELF-1-12,ST56ELF-1-24,ST56ELF-1-110,ST56ELF-1-220

ST56ELF-2-12,ST56ELF-2-24,ST56ELF-2-110,ST56ELF-2-220

ST56ELF-3-12,ST56ELF-2-24,ST56ELF-2-110,ST56ELF-2-220

ST56ELF-4-12,ST56ELF-4-24,ST56ELF-4-110,ST56ELF-4-220

ST56ELF-5-12,ST56ELF-5-24,ST56ELF-5-110,ST56ELF-5-220

ST56EL-BZ-1-12,ST56EL-BZ-1-24,ST56EL-BZ-1-110,ST56EL-BZ-1-220

ST56EL-BZ-2-12,ST56EL-BZ-2-24,ST56EL-BZ-2-110,ST56EL-BZ-2-220

ST56EL-BZ-3-12,ST56EL-BZ-3-24,ST56EL-BZ-3-110,ST56EL-BZ-3-220

ST56EL-BZ-4-12,ST56EL-BZ-4-24,ST56EL-BZ-4-110,ST56EL-BZ-4-220

ST56EL-BZ-5-12,ST56EL-BZ-5-24,ST56EL-BZ-5-110,ST56EL-BZ-5-220

ST56ELF-BZ-1-12,ST56ELF-BZ-1-24,ST56ELF-BZ-1-110,ST56ELF-BZ-1-220

ST56ELF-BZ-2-12,ST56ELF-BZ-2-24,ST56ELF-BZ-2-110,ST56ELF-BZ-2-220

ST56ELF-BZ-3-12,ST56ELF-BZ-3-24,ST56ELF-BZ-3-110,ST56ELF-BZ-3-220

ST56ELF-BZ-4-12,ST56ELF-BZ-4-24,ST56ELF-BZ-4-110,ST56ELF-BZ-4-220

ST56ELF-BZ-5-12,ST56ELF-BZ-5-24,ST56ELF-BZ-5-110,ST56ELF-BZ-5-220

多层信号灯

ST56ELLED 长亮/闪亮型 多层信号灯 Ø56mm Max.90dB

Ø56mm 经济型LED多层信号灯

采用高亮度发光二极管为光源的56mm 带固定支杆的高级产品

适合用于更换灯泡困难或者震动及冲击较大的设备

利用特殊反射镜聚集LED光线，发出与类似于灯泡灯丝的光线，提高远距离可见度

多种固定安装支架可供选择 接插式设计，使各层灯可随意组装，更换颜色顺序更方便简单 闪亮次数：

60~80/min. 内装蜂鸣器型 音量：Max.90dB/m (可以定做2音蜂鸣器型) 材质：灯罩-AS, 身体-ABS, Pole-

铝合金 保护等级：IP44 (内装蜂鸣器型 IP23)

左边图片是各层标准产品的图片。标准产品以外的颜色排列可以定做。
可以定做在周围环境60 上能使用的 UL认证品(class2, DC24V专用)

产品规格

ST56EL LED 长亮型	1	AC/DC12V	0.054A
ST56ELF LED 长亮/闪亮型			
ST56EL-BZ 内装蜂鸣器			
LED 长亮型 ST56ELF-BZ 内装蜂鸣器 LED 长亮/闪亮型			
		AC/DC24V	0.036A
		AC110V	0.036A
		AC220V	0.018A
	2	AC/DC12V	0.108A
		AC/DC24V	0.072A
		AC110V	0.041A

	AC220V	0.021A
3	AC/DC12V	0.162A
	AC/DC24V	0.108A
	AC110V	0.045A
	AC220V	0.023A
4	AC/DC12V	0.216A
	AC/DC24V	0.144A

AC110V 0.048A

AC220V 0.024A

5 AC/DC12V 0.270A

AC/DC24V 0.180A

AC110V 0.051A

AC220V 0.026A

信号线、蜂鸣器线 电流 (1层标准)

信号线电流 0.054A 0.036A 0.036A

蜂鸣器线电流

0.015A

0.028A

0.021A

蜂鸣器 1音
蜂鸣器 2音 (定做)

PI~PI~PI~连续音
PI~PI~PI~连续音 PI-PI-PI
断续音

MAX 90dB
MAX 90dB

外形图

资料下载[PDF产品目录](#)

DC 长亮型产品

DC 电压产品 : 黑色线连接在负极(-), 但产品内部有整流桥, 产品不用分正负极。

AC长亮型, AC/DC 长亮/闪亮型产品

引出 电源线 规格 : UL1015-NO.18(0.75sq) x 2c 400mm AC 电压产品 : 不用分电源线颜色, 可以交替接线
DC 电压产品 : 黑色线连接在负极(-) 引出 信号线 规格 : UL1007-NO.22 (0.3sq) 400mm

标准接线以外产品可以定做。

型号	蜂鸣器	段数	电压
ST56EL ST56ELF	无指定(None) 标准型 BZ指定(Order) 内装蜂鸣器型	1-1层 2-2层 3-3层 4-4层 5-5层	12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V