

# 多层式报警灯ST56ML-3,ST56ML-2,ST56MLF-3,ST56MLF-2

产品名称	多层式报警灯ST56ML-3,ST56ML-2,ST56MLF-3,ST56MLF-2
公司名称	南宁昌田电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南宁市白沙大道35号
联系电话	18977097391 13117613228

## 产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	Q-LIGHT (可莱特)
型号	ST56MLF-2,ST56ML-BZ-3,ST56ML-BZ-2,ST56MLF-BZ-3,ST56MLF-BZ-2	光源功率	未填 (W)
电压	220 (V)		

ST56ML-1,ST56ML-2,ST56ML-3,ST56ML-4,ST56ML-5

ST56MLF-1,ST56MLF-2,ST56MLF-3,ST56MLF-4,ST56MLF-5

ST56ML-BZ-1,ST56ML-BZ-2,ST56ML-BZ-3,ST56ML-BZ-4,ST56ML-BZ-5

ST56MLF-BZ-1,ST56MLF-BZ-2,ST56MLF-BZ-3,ST56MLF-BZ-4,ST56MLF-BZ-5

ST56ML-1-12,ST56ML-1-24,ST56ML-1-110,ST56ML-1-220

ST56ML-2-12,ST56ML-2-24,ST56ML-2-110,ST56ML-2-220,

ST56ML-3-12,ST56ML-3-24,ST56ML-3-110,ST56ML-3-220

ST56ML-4-12,ST56ML-4-24,ST56ML-4-110,ST56ML-4-220

ST56ML-5-12,ST56ML-5-24,ST56ML-5-110,ST56ML-5-220

ST56MLF-1-12,ST56MLF-1-24,ST56MLF-1-110,ST56MLF-1-220

ST56MLF-2-12,ST56MLF-2-24,ST56MLF-2-110,ST56MLF-2-220

ST56MLF-3-12,ST56MLF-3-24,ST56MLF-3-110,ST56MLF-3-220

ST56MLF-4-12,ST56MLF-4-24,ST56MLF-4-110,ST56MLF-4-220

ST56MLF-5-12,ST56MLF-5-24,ST56MLF-5-110,ST56MLF-5-220

ST56ML-BZ-1-12,ST56ML-BZ-1-24,ST56ML-BZ-1-110,ST56ML-BZ-1-220

ST56ML-BZ-2-12,ST56ML-BZ-2-24,ST56ML-BZ-2-110,ST56ML-BZ-2-220

ST56ML-BZ-3-12,ST56ML-BZ-3-24,ST56ML-BZ-3-110,ST56ML-BZ-3-220

ST56ML-BZ-4-12,ST56ML-BZ-4-24,ST56ML-BZ-4-110,ST56ML-BZ-4-220

ST56ML-BZ-5-12,ST56ML-BZ-5-24,ST56ML-BZ-5-110,ST56ML-BZ-5-220

ST56MLF-BZ-1-12,ST56MLF-BZ-1-24,ST56MLF-BZ-1-110,ST56MLF-BZ-1-220

ST56MLF-BZ-2-12,ST56MLF-BZ-2-24,ST56MLF-BZ-2-110,ST56MLF-BZ-2-220

ST56MLF-BZ-3-12,ST56MLF-BZ-3-24,ST56MLF-BZ-3-110,ST56MLF-BZ-3-220

ST56MLF-BZ-4-12,ST56MLF-BZ-4-24,ST56MLF-BZ-4-110,ST56MLF-BZ-4-220

ST56MLF-BZ-5-12,ST56MLF-BZ-5-24,ST56MLF-BZ-5-110,ST56MLF-BZ-5-220

## 多层信号灯

ST56MLLED 长亮/闪亮型 多层信号灯 Ø56mm Max.90dB

可内装蜂鸣器、闪亮型多层信号灯采用高亮度发光二极管为光源的Ø56mm 直立型高级产品  
散光面积是经济型产品的2倍，在远距离可见度特别好的产品  
接插式设计，使各层灯可随意组装，更换颜色顺序更方便简单 闪亮次数：60~80/min. 内装蜂鸣器型

音量 : Max.90dB/m (可以定做2音蜂鸣器型) 材质 : 灯罩-AS, 身体-ABS 技术认证 : CE 保护等级 : IP44  
 (内装蜂鸣器型 IP23) 左边图片是各层标准产品的图片。标准产品以外的颜色排列可以定做。  
 可以定做在周围环境60 上能使用的 UL认证品(class2, DC24V专用)

## 产品规格

ST56ML LED 长亮型 ST56MLF LED 长亮/闪亮型 ST56ML-BZ 内装蜂鸣器 LED 长亮型 ST56MLF- BZ 内装蜂鸣器 LED 长亮/闪亮型	1	AC/DC12V	0.110A
		AC/DC24V	0.072A
		AC110V	0.040A
		AC220V	0.020A
	2	AC/DC12V	0.220A
		AC/DC24V	0.144A
		AC110V	0.049A

	AC220V	0.025A
3	AC/DC12V	0.330A
	AC/DC24V	0.216A
	AC110V	0.058A
	AC220V	0.029A
4	AC/DC12V	0.440A
	AC/DC24V	0.288A

AC110V 0.066A

AC220V 0.033A

5 AC/DC12V 0.550A

AC/DC24V 0.360A

AC110V 0.073A

AC220V 0.037A

信号线、蜂鸣器线 电流 (1层标准)

信号线电流 0.110A 0.072A 0.040A

蜂鸣器线电流

0.015A

0.028A

0.021A

蜂鸣器 1音

PI~PI~PI~连续音

MAX 90dB

蜂鸣器 2音 (定做)

PI~PI~PI~连续音 PI-PI-PI  
断续音

MAX 90dB

外形图

资料下载[PDF产品目录](#)

DC 长亮型产品

DC 电压产品: 黑色线表示负极(-), 但产品内部有整流桥, 产品不用分正负极

AC长亮型, AC/DC 长亮/闪亮型产品

引出 电源线 规格: UL1015-NO.18(0.75sq) x 2c 400mm AC 电压产品: 不用分电源线颜色, 可以交替接线

DC 电压产品: 黑色线连接在负极(-) 引出 信号线 规格: UL1007-NO.22 (0.3sq) 400mm

标准接线以外产品可以定做。

型号	蜂鸣器	段数	电压
ST56ML ST56MLF	无指定(None) 标准型 BZ指定(Order) 内装蜂鸣器型	1-1层 2-2层 3-3层 4-4层 5-5层	12-DC12V 24-DC24V 110-AC110V 220-AC220V