锐新RXZG-1706B触摸液晶电脑一体机

产品名称	锐新RXZG-1706B触摸液晶电脑一体机
公司名称	广州锐新触控科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石楼镇嵩山路64号C栋厂房
联系电话	18970933112 18970933112

产品详情

技术参数:

17寸三星显示器

屏幕分辨率: 1280*1024;

点距: 0.264mm;

亮度:280cd/m2;

可视面积:338mmx270mm

对比度:1000:1;

响应时间:5ms;

可视角度:160°/160°;

物理尺寸: 550*368*100 mm

包装尺寸: 620*485*200mm

17寸表面声波屏(声波屏,电阻屏,红外屏可选):

分辨率:4096*4096;

透光率: 98%以上;

触摸反应力度: <85g;

响应时间:低于5ms;一次校准,永无漂移;

表面硬度: 莫氏7级;

寿命:单击触摸5000万次以上;

单点pc配置:(外壳类型 abs材料)

• f2716工业主板2个ps2口.

1个com口.1个网线口.1个并口.1个vga.4个usb.1个音频输出.1个音频输入 ● 集成声卡,网卡, 双显卡 ● intel® atomtm cpu,1.6ghz

金士顿内存ddr2,1g • 日立硬盘320g; 航嘉电源150w

xp操作系统 由用户提供 供方代为安装

多点pc配置: (外壳类型: 工业五金 喷涂)

gt218工业主板 • 集成声卡,1个网线口,独立显卡512, intel® atomtm cpu,1.8g双核 •

金士顿内存ddr3,2g ,日立硬盘320g 1个vga. 2个usb. 1个音频输出.1个音频输入

操作系统 由用户提供 供方代为安装

微软windows 7 旗舰版

工作环境: 温度+0 -+40 ,相对湿度10%-90%(相对,非压缩)

储存温度: -10 -50

电 源: 输入:110-240v、50-60hz;输出12.0v-4.16a

总 重: 6.5kg

认证规范: ccc,ce,cb

产品功能及运用:

1.无底座设计,在桌面使用触摸时显示器不晃动,极具稳定性。

2.自行开模,工艺水平符合国际标准;采用人体工程学和美学原理设计。

3.轻巧超薄的时尚外观设计,大大拓展了电脑的应用领域;可以在15°-90°之间调整显示屏,应用方便。

4.广泛应用于政府、金融、交通、公共系统、商场、酒店、机场、加油站、车站、邮局、电信、银行、 医疗、博物馆、展览馆、写字楼、ktv/vod娱乐行业/餐饮行业等。