

# 更换橡胶坝坝袋 柳州橡胶拦水坝更换安装 施工队

产品名称	更换橡胶坝坝袋 柳州橡胶拦水坝更换安装 施工队
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

通过召开会议，可以及时发现存在的不足以及缺陷，可以有效避免后期差错，从而可以为施工控制奠定良好的基础。2.2做好各项程序交底。在施工前，还应明确施工的，旁站控制的控制点，以及对主控项目的具体要求。

如建立工程机构，制定切实可行的办法，做好坝袋、锚固件的维修工作等。1要有专门的单位进行：橡胶坝人员要从技术上保障工程安全，熟悉本工程各部结构、设计意图、施工情况及工程中存在的问题，并控制运用、检查观测和养护修理等各项业务。

3、橡胶坝破损处封堵完毕，检查有无渗漏，安全撤离作业区。橡胶坝维修，橡胶坝修补，这种现场带水维修修补作业，可以在上游不做围堰情况下，完成，维修时间短，封堵后可以立马使用，但必须由橡胶坝生产厂家技术人员完成，非人士杜绝操作。

为保护工程、设备和人身安全，必须做好安全技术措施，并经常对操作人员进行安全教育，结合工程实际以及橡胶坝的实际特点，总结，因地制宜开展科学实践，摸索的新，新路子，使对橡胶坝的更加科学、完善。

橡胶坝是一种低水头的挡水建筑物，也是近些年在城镇河流上广泛使用的一种新型水工建筑物，它的结构简单，主要采用帆布纤维制品，掺和乳胶经高压粘合成胶布，使用钢板锚固在混凝土坝底板上，形成封闭状，对坝袋充水或充气胀起形成带状而挡水运用。

应用橡胶坝主要适用于低水头、大跨度的闸坝工程，如用于水库溢洪道上作为闸门或活动溢流堰，以水库库容及发电水头；用于河道上作为低水头、大跨度的滚水坝或溢流堰，可以不用常规闸的启闭机、工

作桥等；用于渠系上作为进水闸、分水闸、节制闸，能够方便地蓄水和调节水位和流量；用于沿海岸作防浪堤或挡潮闸，由于不受海。