

# 修补及更换河道橡皮坝 十堰更换安装河道拦水坝 施工队

产品名称	修补及更换河道橡皮坝 十堰更换安装河道拦水坝 施工队
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

在造价方面，两种坝型相差不多。构造橡胶坝主要由土建部分、坝袋及锚固件、充排水（气）设施及控制等部分组成。橡胶坝运行时要严格按照规定的方案和操作规程进行，要注意坝袋内的充水（气）压力不能超过设计压力，以免坝袋爆破。

汛前着重检查维修工程完成情况，汛后着重检查工程变化和损坏情况。主体建筑物。动力设备。机体表面是否保持清洁；机体连接件是否保持紧固；机械是否运转灵活、制动可靠；动力线路是否损坏，线路布置、丝选择是否合理，继电保护装置是否可靠；机泵运行时有无异常声响；是否定期清洗。

动力设备是否运转正常，管路有无堵塞和漏水现象，各阀门启闭是否灵活，电气设备是否安全可靠，供电线路、变压器、配电柜是否正常，接头是否牢固，安全保护装置是否准确可靠，指示仪表是否指示正确，管道、闸阀等易锈件是否锈蚀等内容。

南方多属于带季风气候，具有降水量多的特点，这样即便在非汛期，河水流量也很大。而北方河流多属于季节性河流，冬季结冰。非汛期水量小，降水量亦受季节控制。那么在这种气候条件下，橡胶坝就要适应不同的地域需求，因此对橡胶坝的施工技术进行了大量的试验，比如胶料配方研究、橡胶坝的流量系数检测研究、坝袋振动试验等等。

应用橡胶坝主要适用于低水头、大跨度的闸坝工程，如用于水库溢洪道上作为闸门或活动溢流堰，以水库库容及发电水头；用于河道上作为低水头、大跨度的滚水坝或溢流堰，可以不用常规闸的启闭机、工作桥等；用于渠系上作为进水闸、分水闸、节制闸，能够方便地蓄水和调节水位和流量；用于沿海岸作防浪堤或挡潮闸，由于不受海。

橡胶坝养护修理:对橡胶坝的养护修理的措施常见缺陷、养护、防止坝袋磨损及老化、锚固件养护、充排水(或气)设备养护坝袋修理1、坝袋被刺伤、刮破或磨损;2、外覆盖胶层脱落、粉化、龟裂和被生物蛀蚀;3、纤维织物老化、永久变形、腐烂、穿破;4、坝袋与基础部位的混凝土底板表面出现麻坑、尖角及进入砂石等。