

霍尼韦尔泵吸 便携式四合一检测仪 MC2-XWHM-Y-CN 现货速发

产品名称	霍尼韦尔泵吸 便携式四合一检测仪 MC2-XWHM-Y-CN 现货速发
公司名称	济南威世德电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市历城区唐冶街道鲁商凤凰广场2号楼
联系电话	18053166016 18053166016

产品详情

便携式四合一检测仪MC2-XWHM-Y-CN

安全无小事，责任大于天，安全谁负责，济南威世德。由中国好仪器济南威世德为你推荐MC2-XWHM-Y-CN四合一气体检测仪这款产品即将停产升级，货源抢手，抓紧时间订货吧！！黄色小精灵气体报警仪

型号：MC2-XWHM-Y-CN简称MC2-4，MC是MicroCliP的简称，2代表的是第二代，X代表的是氧气，W代表是可燃气体，H代表是硫化氢气体，M代表是一氧化碳气体。-----济南威世德电子科技有限公司。

进口产品原装威世德出品必属精品

产品特点：单键操作，使用方便，减少用户培训时间的特点，通过单键自动程序进行校准，简单易行。

可在3小时内完成锂聚合电池的充电，Ip66/67等级确保防尘防水。气体检测仪可提供16小时标准的数据记录和10个事件记录以确保用户的记录。

要求进入受限空间时如：电讯、石油和气体、市政、公共设施、航运和海运、冶炼、石化设备和建筑，以及危险气体处置、维护治安、消防。

便携式四合一检测仪MC2-XWHM-Y-CN技术指标：

气体：H₂S CO₂(%vol)可燃气体

测量范围：0-100ppm 0-500ppm 0-30.0%LEL 0-5%v/v(CH₄)

校准:自动校准和归零

背光:低光/报警时自动背光开启

传感器:插接式、电化学传感器(毒气和氧气)；催化燃烧(LEL)

可设置内容:STEL时间周期(5 - 15分钟)；校准气浓度、校准周期、开启或关闭某种气体；开启或关闭正常工作嘟音、开机自动归零、报警锁定、“安全”显示功能、静音功能、检定过期强制检定功能、校准周期设置、可燃气体单位选择等。

报警指示:声、光和振动三种报警方式

光报警:广角闪烁光

声报警:变化的95dB(30cm)脉动声

振动报警:脉冲振动

其它报警:低电量,过量程,传感器失效报警

报警设置点:开机时显示

LCD连续实时显示气体浓度和状态

STEL/TWA记录STEL和TWA值,需要时显示

大值:记录暴露值,需要时显示

自检:开机后全功能自动检测传感器、电池、电路和报警功能

工作时间:超过14小时,充电3小时

温度:-20 —+58

湿度:5%—95%RH(非冷凝)

尺寸:10.7x6.0x3.6cm

重量:160克

防暴等级:IP66/67

事件记录:可记录超过10个报警事件,包括气体种类,暴露值,报警持续时间等

数据记录仪:用户可下载的数据记录仪,滚动记录16小时数据,默认记录时间间隔15秒

传感器使用寿命:O₂ 2年,其它 3年

随机:充电器、一支锂离子聚合物充电电池(标称使用时间>14小时)、中英文说明书、培训光碟、快速使用指南

功能:高度防水性能,液晶显示(合部气体同时连续显示),声光和振动报警,内设高低限和TWA、STEL报警

进口产品原装威世德出品必属精品