POM韩国工程塑料 F15-33

产品名称	POM韩国工程塑料 F15-33
公司名称	上海莲程塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	高强度:韩国工程塑料 高粘度:F15-33 热稳定:韩国
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	15002102307 15002102307

产品详情

POM 韩国工程塑料 F15-33 注塑级 共聚物 高粘度 热稳定

均聚酯切片的生成一般以室内甲醛的溶液在酸的存有下缩合反应聚合物。获得聚合度为100左右的-聚酯切片,随后将其加温转化成室内甲醛汽体,经特制和脱干后,一般运用一部分预聚合物的方式 提纯竞聚率,随后进入含小量引发剂的干躁有机溶剂中开展聚合物。由于水的存有,使含量明显减少。引发剂能用路易斯酸或碱等。但大多数用叔胺开展空气负离子加成聚合,反映以下:聚酯切片的端基为半缩醛(—CH2OH),当温度高过 100

时,端基易破裂,一般需经端基解决使之稳定化。稳定化解决后可到230 。多聚甲醛可在 170 ~ 200 的温度下生产加工,如打针、挤压、注塑等。关键用来橡胶制品,用以小车、机械零部件等。