

TM-195 高频电磁波测试器

产品名称	TM-195 高频电磁波测试器
公司名称	北京金仕特仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区知春里甲18号楼6-401
联系电话	010-58427392

产品详情

用途：

可侦测电磁波强度、大哥大基地台、无线网路、手机、针孔摄影、微波炉泄漏、家用无线电话、公司或居家环境电磁波之测试

特点：测试50MHz至3.5GHz频率范围等方性电磁场测量 无方向性测量使用3轴测量感应棒
可规划式警报限制值及储存功能 使用简便

功能：等方向三轴感应器测量 即时测量值、最大值、最大值、平均值锁定 200 笔资料储存
自动关机可设定15~99分钟 校正因素(CAL)：可调整 警报设定

规格：显示：3 3/4数位LCD,最大显示3999 测量范围：连续(CW)信号($f > 50\text{MHz}$),
0.1mV/m~19.0V/m,0.1mA/m~532.6mA/m0.01W/m²~106.94mW/m² 动态范围：约75Db 绝对误差(在1V/m
及100MHz下)：±1.0dB 频率响应：感应器典型校正因素(CAL)纳入考量下 ± 1.0 dB (50 MHz to 1.9 GHz)
± 2.4 dB (1.9 GHz to 3.5 GHz 温度响应(0至50 °)：± 0.2 dB 取样率：每秒2.5次. 电源：9 V NEDA 1604, IEC
6F22 or JIS 006P 电池寿命：约50小时。 操作温湿度：5 ~40 °C, <80% RH 重量：约200g 尺寸：
195(L)X60(W)X60(H)mm 配件：使用说明书,9V电池,皮套

相关商品：

· [HI-3604工频电磁场测量仪](#)

· [CA40工频电磁场测试仪](#)

HI4416/HI4460数字显示表(场强仪)

- [CA43射频\(高频\)电磁场强分析仪](#)
- [CA42工频电磁场测试仪](#)
- [TM-196 三轴高频电磁波测试仪](#)
- [TM-195 高频电磁波测试器](#)
- [TM-194单轴高频电磁场测试仪](#)
- [TM-192/TM-192D电磁波测试仪](#)
- [TM-191电磁波测试器](#)
- [TES-92 高频电磁波测试计](#)
- [TES-1393/TES-1394三轴电磁场](#)
- [TES-1390/1391/1392 电磁场](#)
- [TES-593 高频电磁波污染强度计](#)