

橡胶止水带 中埋式 外贴式 钢边橡胶止水带

产品名称	橡胶止水带 中埋式 外贴式 钢边橡胶止水带
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	14.00/米
规格参数	规格:300*6mm 标准:国标 拉伸强度:10MPa
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

橡胶止水带是什么

橡胶止水带是指由橡胶为主要材质，再添加各种助剂，经塑炼、混炼、硫化、模压而制成的一种止水材料。橡胶止水带是常被用在建筑中、水土结构之间混凝土接缝中的防渗材料。现行执行标准为GB18173.2-2014，下面附图为橡胶止水带的性能指标。

橡胶止水带的外观质量要求

橡胶止水带的外观要求一般是对表面有无气泡、凹痕、杂质、明疤等现象。橡胶止水带不允许有开胶、缺胶、海绵状等情况出现。且橡胶止水带的宽度及厚度也不能超出标准要求，具体可参考以下图表。

橡胶止水带的存放要求

橡胶止水带在存放上也是有要求的，橡胶止水带外面应裹一层保护材料，一般采用编织袋包裹，这样可以防止橡胶止水带被尖锐的东西刺破，且可以防止老化现象。在存放时，需注意不能暴晒，不能与油类、酸碱物质接触，以免损坏橡胶止水带。

以上是对橡胶止水带的简单介绍，有不足之处，可留言评论，想了解更多资料可去小编主页查阅。