

# 浸透式双盘浮盘 新型全接液双盘内浮盘 全接液蜂窝式双盘内浮盘

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 浸透式双盘浮盘 新型全接液双盘内浮盘<br>全接液蜂窝式双盘内浮盘 |
| 公司名称 | 连云港牧辰流体设备制造有限公司                   |
| 价格   | 10000.00/套                        |
| 规格参数 | 品牌:牧辰<br>型号:4米-48米<br>产地:江苏连云港    |
| 公司地址 | 连云港海州区宁海工业园润宁路18号                 |
| 联系电话 | 0518-80205328 13815655370         |

## 产品详情

### 组装式内浮盘

组装式内浮盘与储存介质为挥发性液态石油制品的储罐配套使用，能够降低介质自然挥发量，有利于节能、降耗、安全、环境保护，增加经济效益。

奥诺公司生产的组装式内浮盘采用

仿生六边形结构，规格品种齐全，使用

安全可靠，密封节能效果好，在国内同

类产品中具有明显的优势。

### 适用范围

适用于储存汽油、轻柴油、原油等高挥

发性油品及醇类、苯类等化工介质的内浮顶

储罐，也可安装于改造后的拱顶罐。

### 不锈钢内浮盘

#### 一、产品简介

不锈钢内浮盘能适合各种尺寸的对接罐和搭接罐，它本身不污染油品或化学品，能减少介质的挥发损失，防止空气污染，是一种理想的浮盘。不锈钢浮盘具有成本低，施工期短，耐腐蚀性、不占容积和使用寿命长等特点。

油罐采用内浮顶的目的是减少储存过程中的挥发耗损，节约能源，降低安全隐患和减少环境污染。

## 二、不锈钢浮盘优势

- 1、不锈钢浮盘零件模块化便于制作、运输、组装、安装，可大幅度缩短投产周期。不锈钢浮盘的浮力大，稳定性强，抗倾斜和卡死能力强，可满足多人在浮盘上行走。
- 2、不锈钢浮盘全部采用优质钢合金或不锈钢材质，强度高，不生锈，不污染油品，使用寿命长。
- 3、不锈钢浮盘适用新、老储罐，施工安全。

## 三、不锈钢浮盘主要特点

- 1、不锈钢内浮顶主要元件浮筒由钢厂整体热挤压成型
- 2、不锈钢浮顶适合介质：对钢合金或不锈钢无腐蚀的搞挥发性液体石油产品。
- 3、不锈钢内浮顶单台设备的所有浮筒提供其整体重量2倍以上的浮力。
- 4、不锈钢浮顶密封材料选用丁腈橡胶和聚四氟乙烯，橡胶分舌形密封带和囊式密封带二种形式。
- 5、内浮顶设计符合SH3046-92和AP1650-98标准的要求。

## 四、不锈钢浮盘适用范围

- 1、工作压力：常压储罐
- 2、工作温度：-30 ~ 150
- 3、介质：各种油品，如石脑油、汽柴油、煤油、原油、燃料油、重油、苯、二甲苯、甲醇、乙醇等对钢合金无腐蚀介质

内浮顶与储存介质为挥发性液态石油制品的储罐配套使用，能够降低介质自然挥发量，有利于节能、降耗、安全、环境保护，增加经济效益。

我司生产的组装式钢浮盘采用仿生六边形结构，规格品种齐全，使用安全可靠，密封节能效果好，在国内同类产品中具有明显的优势。

### 适用范围

适用于储存汽油、轻柴油、原油等高挥

发性油品及醇类、苯类等化工介质的内浮顶储罐

也可安装于改造后的拱顶罐。