

吴江柴油机械杂质、冷滤点、总不溶物检测

产品名称	吴江柴油机械杂质、冷滤点、总不溶物检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

柴油检测项目有：色度、运动粘度20 、密度20 、酸度、水分、闭口闪点、凝点、硫含量、十六烷指数、馏程、残炭10%、灰分、铜片腐蚀50 ，3h、机械杂质、冷滤点、总不溶物。

用于压燃式发动机(简称柴油机)作能源的石油燃料称为柴油。我国柴油主要分为馏分和残渣型两类，馏分型柴油机燃料即为轻柴油和车用柴油，前者适用于轿车、汽车、拖拉机、内燃机车、工程机械、船舶和发电机组等压燃式发动机；后者主要用于压燃式柴油发动机汽车。残渣型柴油机燃料目前主要用于船用大功率、低速柴油机，故又称为船用残渣燃料油。

柴油检测的基本套餐项目有：

序号	检测项目	项目意义
1	色度	柴油颜色的深浅程度，柴油颜色的深浅往往能间接反映柴油精练程度的好与坏。
2	运动粘度20	燃料油的粘稠程度，它是对流动性阻抗能力的度量，它的大小表示燃料油的易流动性、易泵送性和易雾化性能的好坏。黏度的大小直接影响输送性能和柴油机的喷油雾化效果。
3	密度20	密度是计算装载量和进行贸易量交接换算的指标；密度与油品的元素组成和化学组成有关。通常含芳香烃多的油密度，含环烷烃多的油密度居中，含烷烃多的油密度小。

4	酸度		柴油重要的质量指标，用以评价燃料油中所含酸性物质的多少，酸度过高，会对设备产生腐蚀。
5	闭口闪点		燃料油挥发气体的闪火点，是一个安全指标，也反映燃料油中轻质组分的含量。
6	水分	评价燃料油中水含量的多少，水分会降低燃料油的热值，锈蚀设备有关部件。	
7	凝点	。	指燃料油不流动的温度，衡量燃料油的低温流动性指标，划分柴油等级的主要依据。
8	硫含量	燃料油中的硫及其衍生物的含量，环保指标，燃料油中的硫含量过高会引起金属设备腐蚀和环境污染。	
9	十六烷指数	。	衡量柴油的发火性能的高低，衡量柴油在发动机中发火性能和做功能力的指标。
10	馏程		燃料油重要的质量指标，用以评价轻质燃料油中各组分的分布情况。50% 馏出温度越低说明柴油中的轻质馏分含量越多，柴油机易于启动；90%、95% 馏出温度越低，说明重质馏分含量低，燃烧充分。