

# 拆除及安装橡胶坝袋 绍兴更换安装河道拦水坝 施工队

产品名称	拆除及安装橡胶坝袋 绍兴更换安装河道拦水坝 施工队
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

临沂市小埠东拦河枢纽橡胶坝工程建设概况：位于山东省的临沂市小埠东拦河枢纽橡胶坝工程建成于1997年，位于临沂市区小埠东东南沂河上，其不jinjin是一项用于防洪、灌溉的水利工程，而且还可为城区供水、发电、从事旅游等活动。

如果是枕式的橡胶坝，其两端的沙石也需要及时清理，避免当坝袋充胀之后把沙石夹在侧边墙面和坝袋中间，对坝头造成磨损，最终漏水。在基础施工时，还必须下游地板的施工，保证其表面的平整、光滑。为达到这一目的，可使用新模板、新技术或者是确保混凝土浇筑的时候一次成型。

动力设备是否运转正常，管路有无堵塞和漏水现象，各阀门启闭是否灵活，电气设备是否安全可靠，供电线路、变压器、配电柜是否正常，接头是否牢固，安全保护装置是否准确可靠，指示仪表是否指示正确，管道、闸阀等易锈件是否锈蚀等内容。

2.外层帆布修补法。若磨损伤及外层帆布时,则采用与坝袋经、纬向强度相同的胶布进行补强、其尺寸要比磨损部位的周边大10cm以上补强胶布周边粘贴封口条。橡胶坝橡胶破损修补步骤先把橡胶坝破损位置擦洗干净，晾干。

冬季，检查坝前冰槽有无结冰，防止坝袋受损。（4）动力。（5）保护区工程。范围内有无建筑、采砂、垦植、倾倒垃圾、非用船只、漂浮物等危害工程安全的活动。定期检查：每年汛前汛后对橡胶坝工程各部位及各项设施进行检查。

橡胶坝养护包括防止坝袋磨损、老化，锚固件、充排水（或气）设备及混凝土基础的养护。各种锚固件（含钢铁件、木件和混凝土件）如有松动、脱落等，必须旋紧、补齐，腐蚀严重或的予以更换。（见金

属结构防腐蚀、闸门养护修理)充排水(或气)设备养护包括电动机(或柴油机)、水泵(或空压机)、阀门、管道及接头等部件,皆应严格执行常规的机电设备养护制度。