

江西PVC排水管

产品名称	江西PVC排水管
公司名称	江西信江管业有限公司
价格	6.80/米
规格参数	品牌:信江 型号:110*3.2 产地:南昌
公司地址	江西省上饶市弋阳县工业园区
联系电话	15270013260

产品详情

PVC管排水管是以卫生级聚氯乙烯(PVC)树脂为主要原料，加入适量的稳定剂、润滑剂、填充剂、增色剂等经塑料挤出机挤出成型和注塑机注塑成型，通过冷却、固化、定型、检验、包装等工序以完成管材、管件的生产。

管材特点

1. 管材表面硬度和抗拉强度优，管道安全系数高。
2. 抗老化性好，正常使用寿命可达50年以上。
3. 管道对无机酸、碱、盐类耐腐蚀性能优良，适用于工业污水排放及输送。
4. 管道摩阻系数小，水流顺畅，不易堵塞，养护工作量少。
5. 材料氧指数高，具有自熄性。
6. 管道线膨胀系数小，为0.07mm/ ，受温度影响变形量小。导热系数和弹性模量小，与铸铁排水管相比抗冰冻性能优良。
7. 管材、管件连接可采用粘接，施工方法简单，操作方便，安装工效高。
8. 具有良好的水密性：PVC-U管材的安装，不论采用粘接还是橡胶圈连接，均具有良好的水密性。

安装说明：

锯管及坡口:

锯管长度根据实测,并结合各连接管件的尺寸逐层确定。锯管工具宜选用细齿锯、割刀和割管机等工具。断口应平整,断面处不得有任何变形。待粘接的插口部分可用中号板锉锉成15°~30°坡口。坡口长度一般不小于3mm,坡口厚度宜为管壁厚度的1/3~1/2。坡口完成后,应将残屑清除干净。

2.承插接口的保护:

承插接口连接完后,应将挤出的胶粘剂用棉纱或干布蘸少许丙酮等清洁剂擦洗干净。根据胶粘剂的性能和气候条件静至接口固化为止。冬季施工时固化时间应适当延长。

PVC排水管已被越来越广泛的运用于各个行业中,PVC排水管其主要的材料就是聚氯乙烯,聚氯乙烯具有很强的耐热性以及抗腐蚀性,这就是为什么聚氯乙烯得到广泛利用的一个原因。

出于使建筑外立面更加美观的目的,室内雨水排水系统得到越来越广泛的应用。室内雨水管道一般是按无压流设计的,但是由于雨水流量有时较大且较集中,管道中同时存在重力流和压力流两种状态,因此要求室内雨水管道比其它排水管道耐压性能更强。

PVC排水管是传统排水管材的替代产品,具有较佳的物理化学性能。它内壁光滑,比常规排水材料的摩擦阻力小,因此横管安装坡度较小,能够提高建筑的室内净高。同时,PVC排水管重量较轻,为铸铁管的五分之一,易于运输和操作;采用胶粘连接,方便安装及维修;价格较常规排水管材低廉,大大降低工程造价;耐腐蚀性能强,在建筑污废水及雨水管道系统使用普遍。另外,PVC排水管的普遍使用有利于节省钢材,对于缓解我国钢铁短缺的局面具有非常重要的意义。与铸铁管、钢管相比,PVC-U排水管存在承受压力低、抗冲击性能弱的缺点。此外,PVC-U排水管虽然是难燃型材料,但对于室内明敷管道,存在火势沿排水立管向上蔓延的可能。