

修补及更换河道橡胶坝 阿勒泰维修充水式橡胶坝 施工队

产品名称	修补及更换河道橡胶坝 阿勒泰维修充水式橡胶坝 施工队
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	300.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 施工队:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

如果是枕式的橡胶坝，其两端的沙石也需要及时清理，避免当坝袋充胀之后把沙石夹在侧边墙面和坝袋中间，对坝头造成磨损，最终漏水。在基础施工时，还必须下游地板的施工，保证其表面的平整、光滑。为达到这一目的，可使用新模板、新技术或者是确保混凝土浇筑的时候一次成型。

由于一些橡胶坝投入使用之后需要很长一段时间才能够摸清楚坝袋运行的规律，但是当前许多橡胶坝的使用时间并不太长，尚未完全坝袋的运行规律。以临沂市小埠东拦河枢纽橡胶坝工程为例，其橡胶坝坝袋的运行规律就尚未完全被掌控。

1) 在坝袋表面上涂刷耐老化涂料，是减缓坝袋使用寿命的一项防老化措施；2) 在坝袋充水（气）前，须将下游侧坝袋塌落区底板周围和坝袋上的淤积泥沙干净，对有可能刺伤坝袋的漂浮物予以清扫和打捞；3) 橡胶坝过流时，坝袋有可能会发生拍打、振动等现象，实践中常采用升高或坝高的办法来避免坝袋在溢流时发生的拍打。

闸门的养护修理。利用非汛期低水位的，将闸门进行检查；附着在闸门上的水生物、闸门附近漂浮的杂草和污物，运转部位加油。机电设备的。机房应保持整齐清洁，室内不得堆放其他杂物，室内应配备有效的灭火器；备用发电机按有关规定经常，使其保持完好清洁。

临时抢修注意事项(1)钢板与螺栓组合夹补法的底垫压板与螺栓头先焊牢,以(2)用手摇钻沿坝袋破损处的孔部周边钻孔,用螺栓压板将免拧紧螺帽时螺栓转动。(3)待有条件时,将螺栓压板拆除,在现场干燥条件下进行裂口盖密实,不得漏水。

其不jin是临沂市区农业供水的渠道工程，而且还是临沂市的标志性建筑。小埠东拦河枢纽主要有橡胶坝

、调节闸、引水闸、桥头堡等多项单独的工程组合而成，其中为重要的非橡胶坝工程莫属。该橡胶坝全长达1135m，两端调节闸均长为56.2m，闸坝总长度为1247.4m，这一场长度已经被列入到。