

威海 移动升降装卸货物平台 移动登车桥 2022已更新

产品名称	威海 移动升降装卸货物平台 移动登车桥 2022已更新
公司名称	济南崇高升降机械有限公司
价格	9800.00/台
规格参数	崇高升降机械:移动登车桥 驱动类型:移动式 山东济南:****
公司地址	山东省济南市济阳区济阳街道博纳城市广场B座1 210室
联系电话	053181175106 18254195580

产品详情

移动登车桥是与叉车配合使用的货物装卸辅助工具，借助该设备，叉车能直接驶入汽车车厢内部进行批量装卸作业。采用手动液压升降，只需单人操作，无需外接电源，即可快速实现登车桥高度调节，从而实现货物安全快速装卸。这既减轻了劳动强度，又成倍地提高了装卸作业效率，加快物流流通速度，获取更大经济效益。

移动登车桥的工作原理：液压油由叶片泵形成一定的压力，经滤油器、隔爆型电磁换向阀、节流阀、液控单向阀、平衡阀进入液缸下端，使液缸的活塞向上运动，提升重物，液缸上端回油经隔爆型电磁换向阀回到油箱，其额定压力通过溢流阀进行调整，通过压力表观察压力表读数。

移动登车桥液缸的活塞向下运动(既重物下降)。液压油经防爆型电磁换向阀进入液缸上端，液缸下端回油经平衡阀、液控单向阀、节流阀、隔爆型电磁换向阀回到油箱。为使重物下降平稳，制动安全可靠，在回油路上设置平衡阀，平衡回路、保持压力，使下降速度不受重物而变化，由节流阀调节流量，控制升降速度。为使制动安全可靠，防止意外，增加液控单向阀，即液压锁，保证在液压管线意外爆裂时能安全自锁。安装了超载声控报警器，用以区别超载或设备故障。

三联重工登车桥是与叉车配合使用的一种多功能起重装卸机械设备，登车桥用于五装卸设备的货台及流动装卸场所，设备升降平稳，安装操作简单，是一种理想的货物输送设备。三联重工登车桥主要有底座、承载板及动力系卸货平台系统这三个部分组成的，设备的底座与装卸货台固定，承载板分主板与踏板。移动式登车桥配有安全撑杆，两侧配有安全挡板，仅需轻轻拉动面板上拉环即可上升，使用更简单及安全。电气系统用以启动油梨的电动机，由断路器、限位开关等串联控制。