

克拉玛依食品厂污水处理设备

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 克拉玛依食品厂污水处理设备 |
| 公司名称 | 潍坊浩宇环保设备有限公司 |
| 价格 | 125000.00/套 |
| 规格参数 | 副词:食品加工厂污水处理设备 |
| 公司地址 | 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内 |
| 联系电话 | 15165668721 15165668721 |

产品详情

克拉玛依食品厂污水处理设备民以食为天，食品在人们日常生活中占据很重要的一部分，食品工业非常发达，各种食品行业都发展迅速，食品工业生产中会产生大量的废水，这些废水必须处理以后排放才能不。但食品工业原料来源广泛，不同行业差别很大，因此根据不同行业具体情况进行分析设计工艺。

虽然食品工业废水差异很大，但也有共同的地方，食品工业废水有机物含量高，悬浮物多，没有毒性，可生化性高。总体来讲有这么几个特点：1、废水中的有油脂、蛋白质、淀粉、胶体含量高；2、废水中有大量的悬浮物，如菜叶、果皮、碎肉、毛发等；3、溶解在废水中的盐、糖、酸、碱等；4、有机物含量高，废水特别容易。

克拉玛依食品厂污水处理设备 根据食品工业废水的特点，我们公司积极学习借鉴发达对于处理食品废水的，结合我国食品工业特点，研发制定了完整的食品废水的治理工艺。

现在废水处理的技术分为三大类：物理法，化学法，生物化学法。物理法包括气浮、过滤、沉淀、离心、等。化学法包括混凝法，中和法，氧化还原法，电解法，萃取法，吹脱法，吸附法，电渗析法，反渗透法等；生物化学法包括活性污泥法、氧化法、生物膜法、氧化塘等多种。另外还有一些比较少用的新技术如酶解法，超声波技术等高精尖技术。

竖流式沉淀池基本要求如下：(1)为保证池内水流的自下而上垂直流动、防止水流呈辐流状态，圆池的直径或方池的边长与沉淀区有效水深的比值一般不大于3，池子的直径一般为4.0~7.0m，大不超过10m。圆池直径或正方形池边长D7m时，沉淀沿周边;D7m时，应辐射式集水支渠。运行中需加碱，加碱量与废水中氨氮浓度成正比。乳化液膜是种以乳液形式存在的液膜具有选择透过性，可用于液-液分离。分离通常是以乳化液膜（例如煤油膜）为分离介质，在油膜两侧通过NH₃的浓度差和扩散传递为推动力，使NH₃进入膜内，从而达到分离的目的。克拉玛依食品厂污水处理设备