

四柱油压机@滕州盛丰油压机@四柱油压机，滕州盛丰专业生产信息

产品名称	四柱油压机@滕州盛丰油压机@四柱油压机，滕州盛丰专业生产信息
公司名称	滕州市盛丰机械厂
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	滕州市洪绪经济开发区孔屯
联系电话	0632-5999887 15553785919

产品详情

能特点:

框架式结构, 刚性好; 精度高; 四柱式结构简单、经济实用。

液压控制采用插装阀集成系统, 冲击小、动作可靠, 使用寿命长, 泄漏点少。

新型油缸密封元件, 可靠性高, 寿命长。

拉伸、压边滑块可连成一体, 实现单动工艺动作。

导轨自动润滑装置。

机电一体化安全装置。如：油缸下腔支撑回路、油缸上下腔互锁回路等，安全性优越。

电器系统采用 P L C 控制。

可实现定压、定程两种成型工艺，具备保压延时功能，延时时间可调。

工作压力、行程可在规定范围内按工艺要求调节，操作简便。

适用领域：

适用于所有拉伸及弯曲、成型等工艺。

大型汽车、农用车覆盖件及其它零件。

锅炉封头、液化器罐体、不锈钢洗手槽、浴池等。

船舶、航空、航天等领域。

可选附件或功能：

移动工作台 冲裁缓冲装置 压边滑块、液压垫四角分别调压装置（拉伸不对称零件） 光电保护装置 换模用浮动导轨和滚动托架 模具快速夹紧机构 行程、压力、速度数显数控装置 触摸工业显示屏 液压系统加热、冷却装置。

主要技术参数：

项目	单位	型号规格					
		YX32-500	YX32-500B	YX32-500F	YX32-500G	YX32-500S	
公称力	kN	5000	5000	5000	5000	5000	
顶出力	kN	1000	1000	1000	1000	1000	
回程力	kN	600	1000	1000	1000	600	
滑块行程	mm	900	900	1000	900	900	
顶出行程	mm	350	350	400	350	350	
最大开口高度	mm	1500	1500	1600	1800	1500	
滑块行程速度	空程下行	mm/s	100	100	300	100	150
	工作		10	10	35	>25	6 ~ 16
	回程		80	80	300	80	130
顶出行程速度	顶出	mm/s	80	80	70	80	130
	退回		240	240	220	240	195
工作台尺寸	左右	mm	1400/1700	2000	2500/3150	1400	1400
	前后		1400/1500	1420	1500/1600	1400	1400
立柱中心距	左右	mm	1600	2200	2800	1600	1600
	前后		1100	1100	1160	1100	1100
机器外形尺寸	左右	mm	3800	4500	4100	3840	2660
	前后		3500	3500	2300	3900	1900
	地面上高		5220	5220	6500	5220	5400
电动机功率	kW	45.5	45.5	92	180	44	

YX32液压机其他机型主要参数

项目	单位	型号规格													
		YX32-63B	YX32-100B	YX32-100E	YX32-200A	YX32-200C	YX32-315	YX32-315F	YX32-315H	YX32-315G	YX32-315W	YX32-500	YX32-500B	YX32-500F	
公称力	KN	630	1000	1000	2000	2000	3150	3150	3150	3150	3150	5000	5000	5000	
回程力	KN	-	196	196	-	280	400	1000	630	-	-	1000	1000	1000	
顶出力	mm	200	165	315	380	240	600	600	600	600	600	1000	1000	900	
滑块行程	mm	600	500	500	800	710	800	800	800	1700	800	900	900	1000	
顶出行程	mm	-	200	200	-	200	250	300	300	-	-	350	350	400	
开口高度	mm	1050	800	800	1200	1120	1250	1450	1450	2800	1200	1500	1500	1600	
滑块速度	空程	mm/s	120	200	40	160	100	100	150	200	30	160	100	100	300
	工作		20-40	8-30	10-25	4-10	4-10	4-10	8-30	8-20	5-12	4-10	4-10	4-10	15-35
	回程		70	150	80	60	90	60	150	95	120	60	80	80	200
顶出速度	上升	mm	-	120	120	-	175	100	40-100	40-100	-	-	80	80	70
	退回		-	250	250	-	370	150	240	180	-	-	220	240	220
工作台尺寸	左右	mm	1600	630	630	2000	1000	1260	1260	1260	2000	2000	1400	2000	2500
	前后		1400	630	630	1500	940	1120	1160	1160	1710	1500	1400	1420	1500
机器外形尺寸	左右		4650	2500	2500	2460	1380	3100	4485	4485	2600	2440	3800	4500	4100
	前后		2400	1430	1040	1540	2120	2120	2950	2950	1710	1850	3500	3500	2300
	地面以上		3700	3215	2900	4500	3880	4295	4720	4720	6610	2900	5220	5220	6500

	高														
电动机功率	KW	22	11	11	22	22	22	39.95	39.95	50	22	44	44	93	

项目	单位	YX32-630	YX32-630A	YX32-630C	YX32-800	YX32-800A	YX32-1000	YX32-1000A	YX32-1000B	YX32-1000D	YX32-1600	YX32-2000	YX32-2000A	YX32-2500	
公称力	KN	6300	6300	6300	8000	8000	10000	10000	10000	10000	16000	20000	20000	25000	
顶出力	KN	-	1000	-	1800	1000	1000	1380	1380	-	2000	-	2500	-	
回程力	KN	1200	1000	1250	1200	1100	1300	1250	1250	1380	1000	2600	2600	1000	
滑块行程	mm	1100	900	900	1000	900	900	1000	1000	1250	1000	1000	1000	1200	
顶出行程	mm	-	350	-	330	350	350	400	400	-	400	-	300	-	
开口高度	mm	2100	1500	1800	1800	1500	1500	1800	1800	3200	1500	2500	2500	2500	
滑块速度	空程	mm/s	150	80	100	150	100-120	120	200	200	200	150-200	150	150	150
	工作		4-10	4-10	8-20	10-25	5-12	5-12	5-20	5-20	5-18	5-12	4-10	4-10	5-12
	回程		60	50	100	150	90	90	60-150	60-150	150	150	80	150	120
顶出速度	上升	mm/s	-	80	-	67	65	70	170	85	-	50	-	40	-
	退回		-	240	-	145	200	200	470	200	-	80	-	120	-
工作台尺寸	左右	mm	3000	1600	1550	2400	1500	1500	2500	3500	4000	2500	5000	2000	2800
	前后		2250	1600	1600	1600	1500	1500	1800	2250	3000	1800	2400	2000	2400
机器外形尺寸	左右	mm	5000	5145	3400	4300	5100	4100	4750	9170	11200	8300	7600	8000	3650
	前后		2350	4600	4050	1600	4200	3200	2650	5650	4020	3000	3200	3000	5900
	地面以上高		6300	6000	5775	7200	6000	6000	6020	6550	7925	5925	7500	7660	7530
电动机功率	KW	60	60	82	92.8	74	74	91.5	95.2	93.7	91.6	90	183	156	

