

ZEPF AL 200WL切削液

产品名称	ZEPF AL 200WL切削液
公司名称	茂信泰能源科技（大连）有限公司
价格	23333.00/桶
规格参数	品牌:德国WALTER 型号:ZEPF AL 200W 产地:德国
公司地址	辽宁省大连保税区滇池路51号2层214（注册地址）
联系电话	13081775611 13081775611

产品详情

ZEPF AL 200WL

用在有色金属加工方面，AL-200WL 润滑油显赫的特点是摩擦系数很低，润滑能力很强。可通过浇注，轧辊和喷淋方式进行涂层。可用碱性清洁系统很方便地从工件上去除涂层。AL200WL 润滑油对人体无害，无毒性，对生态无影响，可快速降解。

适用范围：

铝材和有色金属深拉，滚轧，挤压和轧制。

切削成型加工（锯加工，车加工，铣加工和钻加工等）。

铝合金的锻造加工，需节能的润滑系统。

特性参数：

形状：液体

颜色：透明

气体：温和

密度：约 0.91gr/cm

凝固点: -15

燃点： > +200

粘度：（ 40 ）： app.100mm/s

毒性： LD50(大鼠口服) >5.000mg/kg

生态： 按 VwVwS 1999 年 5 月 17 号版本，对水源无害。

危险品等级 VO：非危险品等级

氯含量：无

ZEPF ZX100

ZEPF AR-1EP

AR-1 EP 润滑脂产品说明

生产商： Walter Zepf Schmierungstechnik

产地： 德国

型号： AR-1 EP

包装规格： 50KG/pail（可根据用户需求包装）

AR-1 EP 产品描述:

AR-1 EP 是一种长流，延伸高性能润滑脂复合物，适用于润滑高负载摩擦轴承、滚珠和滚柱轴承、直齿轮和蜗轮，以及在高温条件下露天作业的传动装置。它是利用我们的合成基础油和添加剂技术以及一种特殊的无机增稠剂配制而成。

AR-1 润滑膜最大限度地减少了由摩擦力引起的表面附加应力，主要是表面故障，甚至在滚珠轴承润滑的应用领域，从而提高了机械部件的使用寿命。特殊的极压有效成分，不易发生化学腐蚀，以及部分合成基础油的结构可以产生一个统一的载体概念，从而导致更高的负载限制。

这种润滑脂是为了在不磨损的情况下控制钢/青铜、钢/钢材料连接时的最大接触压力，即使在极端温度应力条件下运行的压力机，主轴/主轴螺母导板，发动机和电机滚珠轴承，开式齿轮传动装置。

应用范围：

-各种齿轮（开口齿轮，蜗轮，正齿轮）和传动装置

-滚珠轴承，滚柱轴承，齿轮箱

-主轴轴承，主轴螺母，滑道，链条。

-螺旋压力机，一切其他类型的压力机

-机床润滑

特性参数：

NLGI 等级： 00

颜色/形状： 棕色/糊状

渗透性： 370 1/10 mm

基液粘度： 500 cSt / 400C

滴点： 无

倾点： - 35 ° C

适用范围： - 20 ° C to + 200 ° C , z高达到250 ° C

滑动速度： >10m/sec

应力负荷： 2000 N/sqmm (钢/钢) up to 500 N/sqmm (钢/青铜)

载荷增量FZG： >12+

习性与水相比： 耐水

标准 DIN50502： KPOOR, GOOR