

# Dyn11 SG-50kva 0.69kV/0.4光伏发电变压器

产品名称	Dyn11 SG-50kva 0.69kV/0.4光伏发电变压器
公司名称	东莞市卓尔凡电力科技有限公司
价格	2680.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 型号:ZFSG 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋401室
联系电话	13929263356 13929263356

## 产品详情

50kVA隔离变压器，SG隔离变压器，0.69kV/0.4，光伏电站隔离变压器

光伏变压器10KVA/单相隔离变压器可解决国内低压电网与进口设备的电压匹配问题，同时变相变压器既可解决电压匹配又可解决三相电网不平衡的电能质量问题。变压器按类型分为：自耦式、隔离式、降压式、升压式、变相式；变相式：输入三相/输出单相。

产品细节图DG、SG系列单、三相干式变压器，是我公司多年来采用材料和的工艺技术而生产，具有防潮、维护方便等优点，能深入负荷中心，可用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、企业及隧道等输电场所。DG、SG系列单、三相干式变压器，主要用于交流50—60Hz，电压不超过15000V的各种供电场所、产品的各种输入、输出电压、联接组别、抽头线组容量的分配，均可根据用户要求进行精心设计与制造。

产品结构：

- 1、科学合理的设计，将电压变动率控制在1~1.5%以内。
- 2、采用不同的硅钢片制做，有效减少铁损，提高效率。
- 3、采用高度耐温质优线材制做，自身损耗降至较低，大大提高功效。
- 4、采用H级绝缘，耐高温绝缘材料，提高了耐高压强度、绝缘等级，延长使用寿命。
- 5、高效率设计，真正达95%以上。
- 6、优良外观设计，美观、新颖，功率密度大，体积小，空间使用率高。

7. 产品按结构分为开启式和防护式两种，防护式是采用钢板加工成箱壳，变压器在箱壳内部，箱壳外有进出线孔，以便安装电源线路。必要时可按用户要求增加电压表、电流表、温控报警系统、转向轮等。

三相干式隔离变压器电气原理图

三相干式隔离变压器使用条件：

适用海拔高度： 5000m

环境温度：-15 ~ +40

相对湿度： 85%

安装场所应无严重影响稳压器绝缘强度的气体，蒸汽，化学性沉积，污垢，导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。

5凡不符合上述使用条件的，应与我们协商确定。

购买产品前注意事项:

了解电网电压及负载所需输入的额定电压,以确定电压比

了解负载所需的电源相数及输入输出电压值,以确定三相还是单相变压器

了解负载所需额定电流,以确定容量