

## 2CY-2.1/2.5齿轮油泵

产品名称	2CY-2.1/2.5齿轮油泵
公司名称	泊头市德昌泵阀有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省沧州市泊头市104国道付庄开发区
联系电话	0317-8282377 13383372832

## 产品详情

概述：

### [2CY齿轮泵](#)

适用于输送不含固体颗粒和纤维，无腐蚀性，温度不高于80℃，粘度为 $5 \times 10^{-6} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$  (5-1500cSt)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体以及用于液压转动系统。

### [2CY齿轮泵](#)

作为另一个主要用途：在沥青搅拌厂用于重油喷射泵，已配置了大批的沥青搅拌厂，得到用户普遍好评。

应用范围：

在输油系统中可用作传输，增压泵；  
在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵；  
在液压传动系统中可用作提供液压动力的液压泵；  
在一切工业领域中，均可作润滑油泵用；

结构特点：

### [2CY齿轮泵](#)

主要有齿轮、轴、泵体、泵盖、轴承套、轴端密封等组成。齿轮经氮化处理有较高的硬度和耐磨性。

与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输送介质而自动达到。

泵内四个轴承套在泵内浮动安装，随工作压力大小自动调整端面间隙，因此泵的压力稳定，输出流量脉动小，

容积效率高。

从主轴外伸端向泵看，为顺时针旋转。

高压齿轮泵， [2CY齿轮泵](#)，卸油泵，输油泵，原油泵，船用齿轮泵等。

流量：1.1m<sup>3</sup>/h-600m<sup>3</sup>/h 压力：0.28MPa--2.5MPa

主要用于油田、油库、港口、码头、船舶等大流量输油，卸油！

型号	流量 Q		转速 n r/min 型号	排出压力 p Mpa	必需汽 蚀余量 )r m	效率 %	电动机	
	m <sup>3</sup> /h	L/min					功率 KW	
2CY -1.08/2.5	1.08	18	1420	2.5	9.5	58	2.2	Y100L1-4
2CY -2.1/2.5	2.1	35	1420	2.5	9.5	58	3	Y100L2-4
2CY -3/2.5	3	50	1440	2.5	9.5	59	4	Y112M-4
2CY -4.2/2.5	4.2	70	1440	2.5	9.5	59	5.5	Y132S-4
2CY -7.5/2.5	7.5	125	1440	2.5	9.5	63	7.5	Y132M-4
2CY -12/2.5	12	200	1460	2.5	9.5	63	15	Y160L-4