

# 武汉润华宏星 烟雾净化器销售 武汉烟雾净化器

产品名称	武汉润华宏星 烟雾净化器销售 武汉烟雾净化器
公司名称	武汉润华宏星节能环保涂装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区汉口北大道金马凯旋CBD原辅材料市场L区2号
联系电话	15392885678 15392885678

## 产品详情

焊烟除尘器使用方法：

- 1、控制湿度和温度。焊烟净化器在使用的时候，对于温度和湿度都是有要求的，如若不然，设备的使用效果就会受到很大的影响。在一般情况下，湿度都是控制在-30-60摄氏度左右，而湿度则是在80%左右，只有在这样的环境中，设备的使用效果才能够完全发挥。
- 2、正确操作。焊烟净化器是机械设备，若是人们的操作出现失误的话，那么设备就会出现故障，使用效果也是会受到影响的。因此，人们在操作之前对于相关的注意事项一定要进行了解，并按照要求操作，武汉烟雾净化器，这样设备的使用才会安全。
- 3、定期检查。焊烟净化器有时候会因为长时间的使用而出现故障，所以在使用过程中，烟雾净化器销售，人们必须要做好其检查工作，及时发现异常并解决，这样才不会影响设备吸收油雾的能力。

焊烟净化器采用多层过滤技术，有效消除掉生产过程中产生的有毒气体、烟雾、异味。在引风机的作用下，焊烟通过曲折吸气臂收集后从设备的顶端进入。首先经过预过滤垫，焊烟中较大的颗粒被阻留在预过滤垫表面；细小的焊烟在经过HEAP过滤器时被阻留，有毒气体及异味被活性炭吸附过滤器吸附；清洁气体从出风口排出。焊烟净化器适用于锡焊机、激光打码机等设备产生的有害工业烟气以及粉尘的净化。已广泛应用于激光打标、塑料加工、实验室、印刷、电器、电子、机加工焊接车间、家电等工业生产。

焊烟除尘器在日常生活中如何维护？

- 1.焊烟除尘器内部出现压力增加问题我们首先想到的是滤筒清灰系统出现问题，烟雾净化器价格，应及

时停机检查滤筒是否有堵塞情况，并检查脉冲配置是否正常，日常使用中也应定期做好检查，做到早发现早预防；

2.元器件的日常维护及滤筒更换：在除尘器的使用期间应定期进行检查维护，滤筒的更换周期建议是1-2年，路博环保可提供滤材及元器件的更换；

3.焊烟净化器的放置问题：焊烟除尘器使用时应放置在干燥平稳的地方，注意防护，避免放在室外暴晒雨淋；

4.吸气臂的维护：长时间使用的情况下，烟雾净化器厂家，吸气臂关节处可能会出现集灰现象，应注意日常的维护清理，避免造成堵塞影响除尘器吸力。

武汉润华宏星(图)-烟雾净化器销售-武汉烟雾净化器由武汉润华宏星节能环保涂装设备有限公司提供。武汉润华宏星节能环保涂装设备有限公司在除尘设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，润华宏星一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创\*\*。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。