

调制一体机 GE DE6608M 高/标清编码DTMB调制一体机

产品名称	调制一体机 GE DE6608M 高/标清编码DTMB调制一体机
公司名称	深圳市吉兆电子有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市南山区桂庙路以北南山大道以东光彩新天地公寓16A6
联系电话	0755-86196636 13802237285

产品详情

产品概述

DE6608M 系列高/标清编码调制一体机是我公司新研发的集高/标清编码和调制于一体的高性价比设备。该设备支持8路/12路HDMI (CVBS) 输入、1路千兆IP输出1路百兆IP输出；支持4个DTMB单载波(或DVB-C/-T)输出或4路MPTS输出。该设备支持OSD功能，可在每路编码视频中插入图片、二维码、文字等信息（选配），具有高集成度、高性能、低成本的特点，单台设备集成了一套前端系统功能，非常适用于酒店、会所、医院、浴场等数字TV系统。

主要特性

l v 支持8路/12路HDMI (CVBS) 输入，MPEG-4 AVC/H.264高/标清编码

l v 支持MEPG-1 Layer2音频编码格式

l v 该设备支持OSD功能，可在每路编码视频中插入图片、二维码、文字等信息（选配）

l v 支持1路千兆、1路百兆IP输出，128个IP地址，UDP、RTP协议

l v 支持4个DTMB(或DVB-C/-T)载波输出

l v 支持4个MPTS输出 (DATA1)，UDP、RTP协议

l v 支持DTMB GB20600-2006调制标准

l v 优异的RF输出性能，MER 40dB

I v 支持Web网络管理

技术指标

输入	8路/12路HDMI (CVBS) 输入 1路IP千兆输出、1路百兆IP输出 , 128个IP地址 , UDP、RTP协议 1路Tuner输入 (选配)
输出	射频输出4个频点、IP输出4路MPTS
视频编码	编码格式 MPEG-4 AVC/H.264 输入接口 8路/12路HDMI (CVBS) 分辨率 输入 : 1920 × 1080_60i,1920 × 1080_50i,1280 × 720_60i,1280 × 720_50i 输出 : 1920 × 1080_60i,1280 × 720_60i, 1920 × 1080_50i,1280 × 720_50i, 720 × 480_50i,320 × 240_60i,176 × 240_60i, 176 × 120_60i,720 × 576_50i,704 × 576_50i,640 × 576_50i, 352 × 288_50i, 码率 0.8Mbps~13Mbps (每个通道) 码率模式 CBR、VBR
音频编码	编码格式 MPEG1 Layer2 采样率 48KHz 比特率 32kbps,48kbps,56kbps,64kbps,80kbps,96kbps,112kbps,128Kbps,160kbps,192kbps,256kbps,320kbps,384kbps
调制	调制通道 4路DTMB 标准 DTMB GB20600-2006 星座 4QAM、16QAM、32QAM、64QAM
RF输出	输出通道 1个RF接口 , 4个频点 , F头 , 75 Ω 阻抗 频率范围 50~900MHz , 1kHz步进 输出电平 -26dBm~-1dBm (81~106dB μ) , 0.1dB MER 40dB
系统通用	支持网络升级中文/英文操作面 尺寸(宽 × 长 × 高) 482mm × 410mm × 44mm 温度范围 0~45 (工作) , -20~80 (存储) 电源要求 AC100~240V , 50/60Hz 功耗 <90w