

: PBT 4830 台湾长春

产品名称	: PBT 4830 台湾长春
公司名称	恒誉塑胶原料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶原料市场3期
联系电话	0769-81782589 13538556759

产品详情

台湾长春PBT 玻纤增强PBT 原料描述部分 规格级别 注塑 其它 玻纤增强 外观颜色
该料用途 备注说明 30%玻璃纤维增强注塑级, 优越的电气性质、优越的机械与耐化学特性、耐
候性佳、耐磨耗性佳、优越的成型性、高抗燃料、油料、溶剂特性 加工条件 加工条件
原料技术数据 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 物理性能
密度 ASTM D792 1.63 吸水性 24h ASTM D570 0.03 % 机械性能
拉伸强度 ASTM D638 1100 kg/cm² 拉伸伸长率 ASTM D638 3.2 % 弯曲强度 ASTM D790
1700 kg/cm² 弯曲模量 ASTM D790 85000 kg/cm² Izod缺口冲击强度 1/4 " ASTM D256 8.0
kg-cm/cm 洛氏硬度 ASTM D785 121 R 热性能 熔点 DSC 225
线性膨胀系数 ASTM D696 3 10-5cm/cm 热变形温度 18.6kg/cm² ASTM D648 200
4.6kg/cm² ASTM D648 218 其他 阻燃等级 UL 94 V-0 玻纤含量 30 %