

无锡骏达橡塑密封件 氢化丁腈O型圈咨询 湖北氢化丁腈O型圈

产品名称	无锡骏达橡塑密封件 氢化丁腈O型圈咨询 湖北氢化丁腈O型圈
公司名称	无锡骏达橡塑密封件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡沪西路118号
联系电话	13706198613 13706198613

产品详情

O型圈材质分类

氯丁胶 CR氯丁胶由氯丁烯单体聚合而成。硫化后的橡胶弹性耐磨性好，不怕阳光的直接照射，有特别好的耐大气老化性能，不怕激烈的扭曲，氢化丁腈O型圈咨询，不怕二氯二氟和氨等制冷剂，耐稀酸、耐硅酯系润滑油，但不耐系液压油。在低温时易结晶、硬化，贮存稳定性差，在点低的矿物油中膨胀量大。一般使用温度范围为 -50~150 优点：· 弹性良好及具备良好的压缩变形。

配方内不含硫磺因此非常容易来制作· 具抗动物及植物油的特性· 不会因中性化学物，酯肪、油脂、多种油品，溶剂而影响物性· 具防燃特性

O型圈是什么？

顾名思义，O型圈就是一个圆环，材质一般是弹性橡胶，全称为O型密封圈，主要就是起到密封的作用。

工作原理

将O型圈置入一个尺寸合适的沟槽，由于其具有弹性变形的特点，氢化丁腈O型圈厂家，各面受压变为椭圆状，封闭了其于沟槽底部的每处缝隙，氢化丁腈O型圈生产厂，从而起到密封的作用。

生产形式

模压成型

用手动方式将原材料加入模具中，这种方式耗时耗力，仅适合制作小批量、大尺寸的O型圈。

注射成型

通过机械自动化，机器将原材料同步注入多个模具中，这种方式省时省力且用料，特别适合生产大批量、小尺寸O型圈。

O形圈使用的限制密封件

“虽然有人说O形圈为理想的液压密封提供了一种合理的方法，但不应将其视为所有密封问题的直接解决方案。在前面的讨论中已经指出，有一些明确的限制它们的用途，湖北氢化丁腈O型圈，即高温、高摩擦速度、密封件必须通过的气缸端口和大轴间隙。忽视这些限制将导致密封性能不佳。活塞环、唇式密封、搭接配合、平垫圈和管件在液压设计中都有其特殊的地位，但在设计规范允许正确使用O型环密封的情况下，它们将被发现提供长期和可靠的服务。”

虽然没有声称O形圈在所有条件下都能发挥佳作用，但O形圈在大多数密封应用中都值得考虑，除了：

- A. 旋转速度超过每分钟 1500 英尺的接触速度。
- B. 与任何弹性材料完全不相容的环境。
- C. 结构不足以支撑平垫圈以外的任何东西。

无锡骏达橡塑密封件-氢化丁腈O型圈咨询-湖北氢化丁腈O型圈由无锡骏达橡塑密封件有限公司提供。“密封圈,O型圈,无锡O型圈”选择无锡骏达橡塑密封件有限公司，公司位于：无锡市锡沪西路118号，多年来，无锡骏达橡塑密封件坚持为客户提供好的服务，联系人：顾先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。无锡骏达橡塑密封件期待成为您的长期合作伙伴！