

哈尔滨西门子PLC模块变频器供应商采购

产品名称	哈尔滨西门子PLC模块变频器供应商采购
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司-西门子总代理商
价格	.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:变频器 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢
联系电话	19542938937 19542938937

产品详情

哈尔滨西门子PLC模块变频器供应商采购

产品说明SINAMICS V20 380-480V 3AC -15/+10 % 47-63Hz 标称功率 1.1kW 有 60 秒 150 % 过载 集成滤波器 C3 I/O : 4 DI , 2 DO , 2 AI , 1 个模拟输出 现场总线 : USS/MODBUS RTU 安装有基本操作面板 保护 : IP20/ UL 开放 尺寸 : A 90x166x146 (宽x高x深)

产品家族SINAMICS V20 基本型变频器

产品生命周期 (PLM)PM300:有效产品

价格数据

价格组 / 总部价格组KW / 350

列表价 (不含税) 显示价格

您的单价 (不含税) 显示价格

金属系数无

交付信息

出口管制规定AL : N / ECCN : N

工厂生产时间35 天

净重 (Kg)1.050 Kg

包装尺寸205.00 x 180.00 x 140.00

包装尺寸单位的测量MM

数量单位1 件

包装数量1

其他产品信息

EAN6940408102637

UPC887621057770

商品代码8504409999

LKZ_FDB/ CatalogIDSINAMICS V20

产品组5681

组代码R220

原产地中国

Compliance with the substance restrictions according to RoHS directiveRoHS 合规开始日期:
2010.07.05

产品类别C: 产品制造/生产到订单，无法重复使用或再利用，也不能通过信用退货。

电气和电子设备使用后的回收义务类别-

REACH Art. 33 责任信息

哈尔滨西门子PLC模块变频器供应商采购

SIEMENS可编程控制器

2、逻辑控制模块LOGO ! 230RC、230RCO、230RCL、24RC、24RCL等

4、HMI触摸屏TD200TD400CK-TPOP177TP177,MP277MP377,

1、交流变频器MICROMASTER系列：MM420、MM430、MM440、G110、G120.

2、全数字直流调速装置6RA23、6RA24、6RA28、6RA70、6SE70系列

SINUMERIK:801、802S、802D、802DSL、810D、840D、611U、S120

西门子代理商-模块代理商-大量库存

西门子授权代理浔之漫智控技术（上海）有限公司我公司经营西门子全新****PLC模块；S7-200 S7-300 S7-400 S7-1200 触摸屏，变频器，DP电缆，电源，伺服电机等

西门子保内全新**产品，质保一年。一年内因产品质量问题*更换新产品；不收取任何费。欢迎致电咨询。

<strong text-size-adjust:none;color:#333333;background-color:#ffffff="" style="box-sizing: content-box; word-break: break-all;">

哈尔滨西门子PLC模块变频器供应商采购

SINAMICS G: G120

SINAMICS G120 是由多种不同功能单元组成的模块化变频器。

构成变频器两个**的主要模块为：

控制单元（CU）

功率模块（PM）

控制单元可以通过不同的方式对功率模块和所接的电机进行控制

和监控。它支持与本地或控制的通信并且支持通过监控设备和

输入/输出端子的直接控制

功率模块可以驱动电机的功率范围为 0.37 kW 到 250 kW（0.5hp

到 400 hp）。功率模块由控制单元里的微处理器进行控制。高性

能的IGBT及电机电压脉宽调制技术和可选择的脉宽调制频率的采

用，使得电机运行更为灵活可靠。多方面的保护功能可以为功率模

块和电机提供*高一级的保护。

通过**的冷却理念和加漆层的电子模块可以使变频器的使用寿命

和运行时间显著加长。这一特点主要基于以下几个方面：

所有热损耗的散热通过外置的散热片

通风风道中没有电子器件

控制单元采用标准的自然对流散热

所有冷却空气流经散热片

SINAMICS G120 为标准传动中按照模块化设计的变频器系列。每个

SINAMICS G120 变频器都由功率模块和控制单元两个必要单元组成。

功率模块

SINAMICS G120 有以下可选的功率模块作为变频器基本单元：

PM240 功率模块

PM240 功率模块是按照不进行再生能量回馈设计的，它的特点是都

带有内置的制动斩波器。制动中产生的再生能量通过外接的制动电

阻转化为热能进行消耗。

PM250 功率模块

PM250 功率模块采用了一种**的电路设计，它可以与电源之间进

行能量交换。这种**的电路也就允许再生的能量回馈到电网，达

到节能的目的。

控制单元

以下的控制单元以及作为它的附件的MMC存储卡都是SINAMICS

G120变频器的基本单元：

CU240 控制单元

控制单元可以为变频器提供闭环控制功能，除此之外控制单元还可

以完成其它的任务，它们可根据应用的需要进行相应的参数化。有

以下几种可选的控制单元：

CU240B -2

CU240B -2 DP

CU240E -2

CU240E -2 DP

CU240E

哈尔滨西门子PLC模块变频器供应商采购