脱气膜TQ4040RO式膜组件

产品名称	脱气膜TQ4040RO式膜组件
公司名称	杭州净水超滤膜技术有限公司
价格	1200.00/支
规格参数	
公司地址	杭州市余杭区仓前镇高桥工业区
联系电话	86-057113484030085 13484030085

产品详情

公司专业生产聚丙烯中空纤维超滤膜膜丝，聚丙烯中空纤维超滤膜组件，超滤设备，电泳漆超滤膜组件，电泳漆超滤设备，家用净水器超滤滤芯，MBR膜片，中空纤维脱气膜，浓缩分离超滤膜等
聚丙烯中空超滤膜技术参数 服务热线：13484030085刘经理
产品网址：www.lzcmm117.cn.alibaba.com

1. 工作原理: 利用聚丙烯膜疏水性的特点，即未作亲水处理的膜水是不能透过膜壁的，而气体则可以透过膜壁而改变气体在水中的溶解度。对密闭体系中的水，改变环境气体压力，或改变气体的成分，都可以有目的地改变水中气体的含量，或者某种气体的含量。 膜法去除水中的CO２和Ｏ２的办法是，让水在中空纤维膜管内流动，改变管外气体的压力情况，如通过负压或增压（加纯N2等）的办法，减小氧气、二氧化碳在水的溶解度，从而达到去除的效果。这是膜分离技术一种新的应用方式， 是一种新颖的气/液膜分离工艺过程。 通过抽真空、抽真空+N2等方法可使水中的O2脱除率大于90%，通过抽真空、进压缩空气等的方法可使水中的CO2脱除率大于85%
2. 膜进水的水质要求： 原液粗过滤：<50μm 浊度：<10NTU PH值：1~14 温度：1~45℃ 推荐 进水工作压力：0.2 Mpa
原液中不能含有湿润PP膜的成分，如酒精等。 3. 脱气膜性能参数: 4. 脱气膜使用方式
内压式UF-TQ4040(PP)、UF-TQ5040（PP）和UF-TQ6040(PP)膜组件膜法去除水中CO2和O2的原理图：
5. 注意: 过膜的压力差: <0.3 Mpa ，要注意根据真空负压情况进行调整。