

# 黑色150°热缩管 150°无卤环保热缩套管 150度热缩管

产品名称	黑色150°热缩管 150°无卤环保热缩套管 150度热缩管
公司名称	广州市熙晓电工材料有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	广东广州市番禺区钟村高沙工业区D1栋1-5层楼
联系电话	020-39906332/020-39906352 13533973616

## 产品详情

材料:交联改性聚烯烃树脂      收缩倍率:2:1      特点:柔软有弹性,耐高温150 ,耐腐蚀.

应用领域:应用于需要长期在高温环境使用的领域,如温度传感器等.

产品规格:(与无卤环保热缩套管相同)

性能指标:

特性	测试方法	性能指标
完全收缩温度/		135
温度等级/		150
径向收缩率/%	UL224	50
轴向收缩率/%	UL224	± 5
拉伸强度/MPa	GB/T 1040	10.4

断裂伸长率/%		GB/T 1040	200
热老化168hrs , 180.0 ± 1.0	抗张强度/MPa	UL224	7.3
	断裂伸长率/%	UL224	100
同心率/%		UL224	70
体积电阻率/ .cm		GB/T 1410	1014
击穿强度/KV/mm		GB/T 1408	15
吸水性/%		ASTM D570	0.5
铜腐蚀性		UL224	不腐蚀
热冲击		250 , 4h	不发粘 , 不龟裂
阻燃性		UL224	VW-1

颜色:黑色 透明 彩色

欢迎您来电来函咨询、洽谈，并真诚希望与您建立友好合作关系！谢谢！