

# 西安桶装水设备200桶/小时西安全套SC认证桶装水厂设备

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 西安桶装水设备200桶/小时西安全套SC认证桶装水厂设备                     |
| 公司名称 | 西安活力水处理设备有限责任公司                                  |
| 价格   | 250000.00/套                                      |
| 规格参数 | 活力:出水量：200桶/小时<br>HL-T15:功率：15KW<br>西安:电导率：5mg/l |
| 公司地址 | 西安市未央区纬二十六街36号鑫盛公寓（唐郡）<br>第1幢2单元3层20303室（注册地址）   |
| 联系电话 | 18092137989 18092137989                          |

## 产品详情

### 1、西安桶装水设备200桶/小时西安全套SC认证桶装水厂设备概述

拔盖机采用气缸驱动，主机由PLC控制，主要由机架、拔盖头、导向检控机构等部件组成。具有有无桶自动检测，自动停、启动。拔盖机可单机使用，或在线布置。实现流水线作业。

拔盖头主要由拔盖爪、气缸等部件组成，拔盖头可上下调节，拔盖爪可进行微调，它不伤瓶口，对不同的瓶口适用性强。主机受PLC控制，当瓶运行到拔盖位置时，拔盖头下降，拔盖爪抓紧桶口盖边，将桶提升拔盖。拔出瓶盖后拔盖爪自动松开，由压缩空气将瓶盖吹到出盖口。拔盖过程不伤瓶口，拔盖速度可进行调节。

### 2、西安桶装水设备200桶/小时西安全套SC认证桶装水厂设备配置说明

| 序号 | 配置     | 备注               |
|----|--------|------------------|
| 1  | 机架     | 不锈钢75*50方管，厚度2mm |
| 2  | 板材     | 不锈钢，厚度2.0mm      |
| 3  | 拔盖头    | 1个               |
| 4  | 气动元件   | 台湾“亚德客”          |
| 5  | 检测控制系统 | 三菱PLC，欧姆龙电气元件    |
| 6  | 功率     | 0.5kw            |
| 7  | 尺寸     | 700*600*2200     |
| 8  | 品牌     | 西安               |

### 1、西安桶装水设备200桶/小时西安全套SC认证桶装水厂设备概述

外刷机由机架、主传动、毛刷部件、护瓶装置以及冲洗管路组成。

空桶进入外刷机内，主毛刷对桶口、桶身进行刷洗，并带动桶一起转，底刷对桶底部位进行清洗。在刷洗过程中能将污物充分去除同时又不伤桶身及其表面商标图案，转速匹配合理，运转平稳能全方位对桶表面进行扫刷，配合加热洗涤剂辅助喷淋，清水喷淋系统将刷洗洗涤剂冲洗干净。

将空瓶放至于动力输送带，通过自动上瓶、自动倒瓶机构将空瓶送入刷洗机构，气缸定位，由减速机带动毛刷对空瓶进行刷洗，同时冲洗机构提升启动冲洗水泵，刷桶完毕，自动倒瓶、出瓶，将空瓶送回动力输送带，进入下一工序。整机由PLC控制

## 2、西安桶装水设备200桶/小时西安全套SC认证桶装水厂设备配置说明

| 序号 | 配置   | 备注                  |
|----|------|---------------------|
| 1  | 机架   | 304不锈钢75*50方管，厚度2mm |
| 2  | 板材   | 304不锈钢，厚度2.0mm      |
| 3  | 电机   | 上海博龙                |
| 4  | 毛刷   | 优质尼龙毛刷              |
| 5  | 水泵   | 新界                  |
| 6  | 气动元件 | 台湾“亚德客”             |
| 7  | 控制系统 | 三菱PLC、斯奈德电气元件       |
| 8  | 功率   | 1.5kw               |
| 9  | 尺寸   | 1100*1000*1800      |
| 10 | 品牌   | 西安                  |