

宜宾楼顶空调室外机降噪隔音屏障隔音板生产厂家负责安装

产品名称	宜宾楼顶空调室外机降噪隔音屏障隔音板生产厂家负责安装
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	155.00/平方米
规格参数	产品名称:空调外机隔音板 材质:金属隔音棉 规格:订制
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

四川宜宾楼顶空调外机降噪产品===声屏障隔音屏，空调外机隔音板，金属隔音房安装施工，冷却塔鼓风机，发电机组等各种机器设备降噪均可安装此隔音墙产品。空调外机声屏障，中央空调外机降噪隔音板，大型中央空调室外机降噪声屏障隔音屏生产厂家。

四川宜宾商场酒吧学校医院工厂小区等公共场所大型中央空调室外机降噪工程冷却塔噪声阻隔：此方法主要是在冷却塔周边和受影响区域之间树立隔声屏障，声屏障具有隔音消声吸音的功能，可以阻隔冷却塔绝大部分的噪声，隔断噪声传递途径。

空调机组噪声控制室针对噪声源头来实行的，将噪声产生的源头控制做，可以有效的降低噪声值，并且通过噪声的传递途径进行阻隔、隔档等设备措施，大幅度降低空调机组的噪声

3.在机组周边的墙面、门洞等部位铺放吸声板，内部填充玻璃棉等吸音材料，使用铝箔包裹，如果空调机组噪声影响区域以周边为主，则可以采用声屏障的方式来隔音降噪

总的来说，空调机组噪音治理常用的方法就是用隔音房或者声屏障，阻挡空调运行的噪音。

声屏障安装施工时，要注意以下的一些事项：1、声屏障立柱根底预埋构件在桥梁护栏座浇筑时，应根据图纸尺度需求预先埋入；2、接近护栏座处的声屏障屏体装置时，需求预留满意护栏座顶部声屏障法兰和

护栏扶手基座维修的空间，空间内填充便利拆卸的吸声材料，或设置隔声罩；3、一切钢构件均选用先镀锌后浸塑的技术处置。桥梁声屏障构件装置结束后，因预埋和装置施工形成金属构件未浸塑而暴露部分，应进行喷塑防腐处置；4、一切焊缝为一级焊缝；焊接施工不得在部分接连进行，以免形成钢板部分温度过高而发生较高的焊接应力及钢板变形；型钢对接选用V型口对焊，型钢与法兰盘焊接选用双面围焊。

在工业厂区，如发电厂、洗煤厂等工作区，由于使用大型机器设备而产生噪音，这种噪音的产生直接影响职工的情绪，从而影响工作效率。所以根据厂区的情况安装厂区声屏障，能有效的减少噪音产生的影响，给职工一个较安静适宜的工作环境，对工作效率的提高有很大的帮助。厂区隔音屏（声屏障）主要由钢结构立柱和吸隔声屏板两部分组成，立柱是隔音墙的主要受力构件，它通过螺栓或焊接固定在墙体或地面预埋钢板上；吸隔声板是主要的隔声吸声构件，它通过高强度弹簧卡子将其固定在H型立柱槽内，形成隔音墙