

# PA66 日本旭化成14G33 热稳定级 33%玻纤增强 耐热级 抗蠕变14G3G

产品名称	PA66 日本旭化成14G33 热稳定级 33%玻纤增强 耐热级 抗蠕变14G3G
公司名称	上海凡帝特进出口有限公司
价格	33.00/千克
规格参数	日本旭化成:抗蠕变 14G33:耐热级 日本:热稳级
公司地址	上海市崇明区绿华镇新建公路799号（上海绿华经济开发区）（注册地址）
联系电话	18717848470

## 产品详情

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据
基本性能	吸湿率	湿		1.7 %
物理性能	比重	干	ASTM D-792	1.39
	磨损率	湿	ASTM D-1044	15
	成型收缩率	干	旭化成方法	0.4/0.8 %
机械性能	抗挠强度	干(湿)	ASTM D-790	325(210) MPa
	断裂延伸率	干(湿)	ASTM D-638	3(5) %
	拉伸强度	干(湿)	ASTM D-638	210(135) MPa
	悬臂梁式缺口冲击强度	干(湿)	ASTM D-256	130(170) J/M
	洛氏硬度	干(湿)	ASTM D-785	96(75) M s
	抗挠系数	干(湿)	ASTM D-790	10.4(6.3) GPa

洛氏硬度

干(湿)

ASTM D-785

120(-)

R sc