

额定电压10、35kv架空绝缘电缆

产品名称	额定电压10、35kv架空绝缘电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	0316-2358505 15133638993

产品详情

一、额定电压10、35KV架空绝缘电缆

型号	名称	主要用途
JKYJ	铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆	架空固定敷设、软铜芯产品用于变压器引下线
JKTRYJ	软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆	电缆架设时，应考虑电缆和树木保持一不定期距离，电缆运行时允许电缆和树木频繁接触
JKLYJ	铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆	
JKLHYJ	铝合金芯交联聚乙烯绝缘架空电缆	
JKLYJ/B	铝芯本色交联聚乙烯绝缘架空电缆	
JKLHYJ/B	铝合金芯本色交联聚乙烯绝缘架空电缆	电缆架设时，应考虑电缆和树木保持一不定期距离，电缆运行时允许电缆和树木频繁接触
JKLYJ/Q	铝芯轻型交联聚乙烯绝缘架空电缆	架空固定时敷设
JKLHYJ/Q	铝合金芯轻型交联聚乙烯绝缘架空电缆	电缆架设时，应考虑电缆和树木保持一不定期距离，电缆运行时允许电缆和树木频繁接触

二、制造依据

产品制造依据是GB/T14049-1993《额定电压10KV、35kV架空绝缘电缆》

产品使用特性：

1、额定电压 $U(U_m)$ O 10 (12) kv、35 (42) kv。电缆可用于单相接地故障时间每次一般不大于1min的系统，亦可用于最长每次不超过8h，每年累计不超过125h的系统。

2、电缆敷设温度应不低于-20 。

3、短路时（最长持续时间不超过5s）电缆的最高温度：交联聚乙烯绝缘 250

4、电缆导体的最高长期允许工作温度：（对有承载结构的电缆）交联聚乙烯绝缘 90

5、电缆敷设后的弯曲半径应不小于以下规定：

单芯电缆--- $20(D+d_0)$ ，mm 多芯电缆--- $15(D+d)$ ，mm

（D、d分别为电缆外径与导体的标称直径，mm）