黄绿色热缩管 黄绿双色热缩管

产品名称	黄绿色热缩管 黄绿双色热缩管
公司名称	广州熙晓科技有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	广州番禺区钟村高沙工业区D1栋
联系电话	020-39906272 15902076262

产品详情

XIXIAO -2(GYS)系柔软、阻然、辐照交联聚烯烃复合物制成之黄绿双色热收缩套管，是XIXIAO-2系列产品的一种，是专用于地线的共挤出型黄绿双色阻然聚烯烃热缩管。

特点 ● 收缩比2:1；3：1● 低温收缩 ● 柔软、高阻然● 优异的物理、化学及电学性能

温度范围● 连续使用温度：-55°C～125°C● 最低起始收缩温度：70°C● 最低完全收缩温度：110°C

性能指标

特性	项目	指标要求	测试方法	典
物理特性	轴向收缩率	5% max.	ASTMD2671	≤
	同心度	70% min.	ASTMD2671	≥
	抗张强度	10.4MPa min.	ASTMD638	≥1
	断裂伸长率	200% min	ASTMD638	≥
	热冲击	无裂痕	ASTMD2671	

	低温柔软性(－55℃,4小时)	无裂痕	ASTMD2671	
	热老化158℃,168小时			
	老化后抗张强度	初始值的70%以上	ASTMD638	≥
	老化后断裂伸长率	100% min.	ASTMD638	≥
电学特性	绝缘耐压和击穿	2500V,60sec,不击穿	UL224	
	绝缘强度	19.7KVmm min.	ASTMD2671	25K
	体积电阻率	1014Ω · cm min.	ASTMD876	≥10
化学特性	铜腐蚀	无腐蚀	ASTMD2671	
	铜稳定性	伸长率≥100%	ASTMD2671	
	阻燃性	VW－1	UL224	

颜色：黄绿；其它颜色可订做

欢迎您来电来函咨询、洽谈，并真诚希望与您建立友好合作关系！谢谢！