

墙面防水涂料 池州防水涂料 芜湖科迪家装辅材施工

产品名称	墙面防水涂料 池州防水涂料 芜湖科迪家装辅材施工
公司名称	芜湖市科迪防水节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江经济开发区永昌路67号
联系电话	19155384301 19155384301

产品详情

JS复合防水涂料是引进先进技术和关键原料，由有机液料和无机粉

JS复合防水涂料是引进先进技术和关键原料，由有机液料和无机粉料复合制成的双组份防水材料。主要特点有：1、湿面施工；涂层坚韧高强。2、加入颜料可做成彩色装饰层。

3、无毒、无味，可用于食用水池的防水。

4、适用于有饰面材料外墙、斜屋面的防水，立面、斜面和顶面上施工，能与基面及饰面砖、屋面瓦、水泥砂浆等各种外层材料牢固粘结。

5、耐高温（140℃），尤其适用于道路及桥梁防水。6、调整配合比，可制作瓷砖粘结材料和密封材料。施工工艺：1、基面要求平整、牢固、干净、无明水、无渗漏、凹凸不平及裂缝处须先找平，阴阳角应做成圆弧角。

2、准确配料：为用户使用方便，聚氨酯防水涂料，产品已严格按配比要求进行包装，使用时只需将粉料边搅拌边慢慢加入到对应液料中，并充分搅拌至均匀

细腻不含团粒的混合物。3、涂覆要领：

用滚子或刷子涂覆，根据选定的工法的次序逐层完成。

若涂料（尤其是打底料）有沉淀应随时搅拌均匀。涂覆要尽量均匀，不能局部沉积。

各层之间的时间间隔以前一层涂膜干固不粘手为准

工法中的下涂层、无纺布层和中涂层必须连续施工。

家装防水涂料泛白的原因

家装防水涂料泛白是指灰色或彩色的防水涂料，涂刷干固后出现表面发白的现象

那是什么原因导致的防水层泛白呢？今天涂涂给大家分享一下防水层泛白的原因：

1.遇明水 会出现明水的原因有很多，大多数情况分为刷防水前和刷防水后。

是基层有明水：防水涂料加水、养护期淋雨等；

第二是防水施工后有明水：刷防水涂料后不小心遇水；

建议：无论施工前和施工后不要出现明水，防水施工前需要打湿基层，但千万不要有明水

2.天气 潮湿或低温天气导致防水层干燥和固化较慢，因此有可能防水层不干燥，并且防水层被空气中的水分发白。 建议：避免潮湿天气或温度5 以下的天气施工 3.涂刷不匀 如果防水涂料在施工过程中不均匀，也可能导致防水层泛白；局部泛白，蓄水试验后无渗漏，证明泛白处对防水层影响不大，无法处理。如果出现严重的增白或强度问题，导致漏水，则需要铲除并重新施工。

建议：地面防水层厚度为1-1.5mm，地漏、管道等易渗部位可多涂刷1-2遍

4.与基层水泥混合颜色 防水涂料在施工过程中，池州防水涂料，当刷的比较薄的时候，很容易与基层的颜色混在一起，墙面防水涂料，会显得好像有白色，但其实它并不是真正的白色，只要蓄水试验没有问题，就不需要特殊处理。

建议：防水层不易刷过厚，也不要刷太薄。

聚氨酯防水涂料是近年来涂料行业受欢迎的涂料产品，SBS改性沥青防水涂料厂家认为聚氨酯防水涂料之所以受到广大消费者喜爱，跟其众多优点是离不开的，防水涂料品牌，那么下面就让让SBS改性沥青防水涂料厂家带大家一起来了解一下。

- (1) 聚氨酯防水涂料适用性强，可以在潮湿、干燥等各种情况的基面上直接施工。
- (2) 聚氨酯防水涂料的涂膜柔韧性好，与基面粘结力强，能够很好的适应基本的基层伸缩或开裂情况，抗拉性强度高。
- (3) SBS改性沥青防水涂料厂家认为聚氨酯防水涂料采用绿色环保、无毒无害的原料制成，不会对环境造成污染，保证了人们的圣体健康。
- (4) 聚氨酯防水涂料能够耐受一定的高低温环境，抗老化性能和耐腐蚀性能都好。
- (5) 聚氨酯防水涂料的防水性能好，渗透系数小。

墙面防水涂料-池州防水涂料-芜湖科迪家装铺材施工(查看)由芜湖市科迪防水节能科技有限公司提供。芜湖市科迪防水节能科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。芜湖科迪——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区永昌路67号，联系人：余经理。