

# 耐高压(10000V)热缩管 红色耐高压(35000V)热缩管

产品名称	耐高压(10000V)热缩管 红色耐高压(35000V)热缩管
公司名称	广州市熙晓电工材料有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	广东广州市番禺区钟村高沙工业区D1栋1-5层楼
联系电话	020-39906332/020-39906352 13533973616

## 产品详情

用于变电站母线，高、低压开关柜母线的绝缘防护，可以使开关柜的结构紧凑化（相间距离缩短），防止偶发性的短路事故。

### 应用范围：

1. 杜绝老鼠、蛇等小动物引起的短路故障。
2. 防止酸、碱、盐等化学物质对母排的腐蚀。
3. 防止检修人员误入带电间隙造成意外事故。
4. 适应开关小型化的发展趋势。
5. 解决母线槽的相间绝缘问题。

### 性能特性

项目	指标	
拉伸度(MPa)	10.4	GB/T104
断裂拉伸率(%)	300	GB/T104
热老化后拉伸强度(MPa) ( 130 , 168h )	7.3	GB/T104

热老化后断裂伸长率(%) ( 130 , 168h )	100	GB/T104
径向收缩率(%)	50	
轴向收缩率(%)	根据规格变化	
偏壁率(%)	30	UL224
吸水率(%)	0.5	ISO 62-1
热冲击 ( 160 下 , 4h )	不开裂、不 流淌	JB7829附
耐低温性能 ( -40 下 )	不开裂	
阻燃试验 ( 氧指数O.I )	30	GB/T240
工频耐压 ( KV/mm )	30KV,1min	GB/T140
击穿强度(KV/mm)	15	GB/T140
体积电阻率( .cm)	$4.3 \times 10^{14}$	GB/T140
硬度 ( 邵氏A )	90	GB 2411

\*该项指标适用于10KV母排。在进行该项指标试验时，必须将产品均匀 收缩在母排上，并保证薄厚厚度要大于2mm，母排长度要 1200mm。 \*\*35KV连续母排管偏壁率 50%。

### 10KV热收缩母排保护套管

型号	适用母排 宽度 ( MM )	收缩前 内径 ( MM )	收缩前 壁厚 ( MM )	收缩后 内径 ( MM )	收缩后 壁厚 ( MM )
20	20	$20 \pm 0.8$	$1.0 \pm 0.2$	9	$2.2 \pm 0.2$
30	30	$30 \pm 0.8$	$1.0 \pm 0.2$	13	$2.2 \pm 0.2$
40	40	$40 \pm 1.0$	$1.2 \pm 0.2$	15	
50	50	$50 \pm 2.0$	$1.2 \pm 0.2$	20	$2.5 \pm 0.2$
65	80	$65 \pm 3.0$	$1.2 \pm 0.2$	24	$3.0 \pm 0.2$
80	80/100	$80 \pm 3.0$	$1.2 \pm 0.3$	32	$3.0 \pm 0.3$
100	120	$100 \pm 4.0$	$1.2 \pm 0.3$	40	$3.0 \pm 0.3$

120	150	120 ± 4.0	1.2 ± 0.3	48	3.0 ± 0.3
150	200	150 ± 4.0	1.2 ± 0.3	60	3.5 ± 0.3
180	MAX	180 ± 5.0	1.2 ± 0.3	70	3.5 ± 0.3
210	MAX	210 ± 5.0	1.2 ± 0.3	80	3.5 ± 0.3

### 35KV热收缩母排保护套管

型号	适用母排宽度 (MM)	收缩前内径 (MM)	收缩前壁厚 (MM)	收缩后内径 (MM)	收缩后壁厚 (MM)
30	30	30 ± 1.0	2.0 ± 0.2	13	4.0 ± 0.3
40	40	40 ± 1.0	2.2 ± 0.2	15	4.0 ± 0.3
50	50	50 ± 2.0	2.2 ± 0.2	20	4.5 ± 0.3
65	80	65 ± 2.0	2.2 ± 0.2	24	4.5 ± 0.3
80	80/100	80 ± 3.0	2.2 ± 0.3	32	4.5 ± 0.3
100	120	100 ± 4.0	2.5 ± 0.3	40	4.5 ± 0.3
120	150	120 ± 4.0	2.5 ± 0.3	48	4.5 ± 0.3
150	200	150 ± 4.0	2.5 ± 0.3	60	5.0 ± 0.3
180	MAX	180 ± 5.0	2.8 ± 0.3	70	5.5 ± 0.3
210	MAX	210 ± 5.0	2.8 ± 0.3	80	5.5 ± 0.3

材料：PP（聚丙烯）、PE（聚乙烯）、尼龙(PA6)

特性：柔韧性高、耐摩擦

耐温度性：-40 ~ +110

防火性能：V0级

化学性质：耐酸、碱、无机盐、水、润滑油

## PVC套管, PVC管,PVC电工套管

应用：汽车线束、机械、轮船和轨道交通等

规格:

型号规格	内径 (mm)	外径 (mm)	弯曲半径 (mm)	包装 (m)	货号
KTL-AK-7V	4.5	7	5	200	12-07-1
KTL-AK-10V	6.5	10	10	100	12-10-1
KTL-AK-12V	8	12	15	100	12-12-1
KTL-AK-13V	10	13	20	100	12-13-1
KTL-AK-15.8V	13	15.8	25	100	12-15-1
KTL-AK18.5V	14.3	18.5	30	100	12-18-1
KTL-AK-21.2V	17	21.2	40	50	12-21-1
KTL-AK-28.5V	23	28.5	50	50	12-28-1
KTL-AK-34.5V	29	34.5	55	25	12-34-1
KTL-AK-42.5V	36	42.5	65	25	12-42-1
KTL-AK-54.5V	48	54.5	80	25	12-54-1

标准颜色为黑色,其它颜色按客户要求生产

欢迎您来电来函咨询、洽谈,并真诚希望与您建立友好合作关系!谢谢