

各种规格军用双杠参数详解，宏丰

产品名称	各种规格军用双杠参数详解，宏丰
公司名称	盐山宏丰体育器材制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	盐山县望树镇
联系电话	15373384187 15373384151

产品详情

军用双杠规格技术参数技术参数，单杠安装步骤军用双杠主要参数：杠面原材料：加厚型高品质尼龙纤维杠面，替芯28MM碳素钢，超耐磨耐老化塑料颗粒，消化吸收水分不容易车辆跑偏，杠面净重36KG每付。杠面长：3.5M，杠面孔径40mm*50mm卵型，表面为尼龙塑料可吸入颗粒注塑模具加工成的.不害怕太阳暴晒。立杆：外管直径4.2CM，厚3MM，减速机孔径为28MM的镀锌带钢，强度大，空隙小。槽钢底座：厚度3.5MM，规格技术参数技术参数：2.8米*1.2米5*10cm槽钢，杠面可调式总宽：45-55CM杠面可调式相对高度：1.2-1.6米。基座总体尺寸长：2.8M，宽1.2M，总重为145KG

**用用单双杠主要参数：杠面原材料：表面镀锌实芯扭簧猛钢，杠面孔径：28MM长短：2.2米，生铁汽车底盘孔径：150MM汽车底盘薄厚18MM，立杆外管直径：42mm薄厚3mm。国防绿漆料解决，减速机孔径为28MM的扭簧猛钢调节相对高度为1.8M-2.4M，孔径10MM建筑钢材热镀锌吊线，紧线器调整到12大花兰，埋件为18MM螺纹钢材，总重为45KG。