48口ODF配线箱规格参数

产品名称	48口ODF配线箱规格参数
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	95.00/个
规格参数	普纬达:宁波 衰减:0.2 回波:45
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

48口ODF配线箱规格参数传统网络通信方式一般都具有通信瓶颈的问题，光纤接入网技术能够很好地解决这个问题，48口ODF配线箱规格参数能够满足主干网络或者**网络的传输通信信息量。为了*好地满足用户和网络的传输需求，48口ODF配线箱规格参数通常光纤接入网技术会结合SDH. ATM等多种技术混合使用，产生GPON、APON和EPON三种技术。一般而言，48口ODF配线箱规格参数在电路交换性的业务通常使用GPON技术；只在信息传输过程中起到点对多点的连接作用的是EPON；相比较而言APON技术相对复杂，其用的比较少。在光纤接入网技术和波分复用技术两个技术成熟的同时，48口ODF配线箱规格参数为了*好地通信，进一步引入光放大技术，光放大技术主要是采用光放大器对光信号进行放大加强。光放大技术很大程度上促进了光复用技术、光孤子通信以及全光网络的*发展。48口ODF配线箱规格参数在放大传信号之前，应该进行OEO变换，即：光电变换及电光变换。

??*???*?????

注意事项：（1）避免跳线在走线中出现直角，特别是不应用塑料带将跳线扎成为直角，否则光纤因长期受应力影响而可能出现断裂，并引起光损耗不断增大。跳线在拐弯时应走曲线，且弯曲半径应≥40mm，布放中要保证跳线不受力、不受压，以避免跳线长期的应力疲劳。（2）避免跳线插头和转接器（又称法兰盘）在连接中出现藕合不紧的情况，如果插头插入不好或者只插入一部分，一般会引起10～20ｄＢ的光衰耗，使跳线的插入损耗大大增加，引起光通信系统的传输特性劣化。特别是在中继距离较长或者光端机光发送功率低的情况下，光通信系统的不稳定性将表现得尤为明显。（3）有些安装在农村地区用户端的光通信系统设备，因为环境较差易受鼠害的攻击，所以一方面要注意环境的治理，另一方面连接的跳线尽量由光通信系统设备的上方进入，避免跳线由地槽或地面进入设备。有些光通信系统如果用的是直接终端法，则终端盒较好挂在墙上而不要放在地槽下或地面上。