

三相380V转220V、200V出口日本/韩国/台湾变压器

产品名称	三相380V转220V、200V出口日本/韩国/台湾变压器
公司名称	东莞市卓尔凡电力科技有限公司
价格	550.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡 型号:ZF50 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市东城街道峡口沙岭工业路11号1栋401室
联系电话	13929263356 13929263356

产品详情

出口日本380v转220v变压器，380V转200V变压器报价、出口菲律宾变压器，出口韩国变压器，380V转220V变压器工厂

ZF50 三相干式变压器广泛应用于工矿企业、数控机床、加工中心、自动化控制设备，各类机械、发电厂、机场、高层建筑、地等安全防火要求较高的场所。用作变换电压，供照明电气设施，数控系统，动力电源、整流电源之用。该产品是户内装置，空气自冷或风冷式。也应用于各类进口数控机床、加工中心、自动化控制、数控设备的伺服系统和主轴电机的电压变换，及控制电源之用；可与发那科、西门子、松下、三菱、华中、凯恩帝、航天等数控伺服系统、伺服电机、主轴电机匹配使用。系列产品均选用进口**冷轧矽钢片叠装，耐高温的高绝缘性能复合材料制造，通过设计科学合理的线圈风槽，能有效降低了线圈温度；同时采用特种树脂浸漆，使产品具有高导磁、低损耗、噪声小、温度低、抗辐射性强、无毒、免维护、绿色环保等特点；完全符合低碳标准。

容量：100VA-3000KVA 输入电压：380V

输出电压：220V 208V 200V 电压变动率： $\pm 1\%$ 输出波形失真：无失真（与输入波形比较）绝缘等级：F级、H级（常规为H级）耐温180° 工作效率：98% 适用频率：50/60Hz 联接方式：/Y Y/YNO Dyn11 过载能力：允许超过1.5倍额定负载工作1小时（可长期满载）噪声：35dB（一公尺内）温升：60 绝缘电阻：150M 抗电强度：3000VAC/1min 设计寿命：20年 工作环境：温度：-20~+50 湿度：95%RH 不结露 工作场所：无腐蚀性气体及导电粉尘 安规标准：产品符合VDE0550，IEC439、JB5555、GB226等国际国家标准 冷却方式：干式风冷

SBK系列三相机床变压器、为户内空气自冷式，适用于交流50Hz/60Hz、电压1000V以下的电路中，

作为各类机床、机械设备等一般电器的控制电源、局部照明及指示电源，也可作为小型动力电源用。